



НОВИНКА BERGAUF ПФ-115

ЭМАЛЬ ПФ-115



АЛКИДНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ,
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И БЕТОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ



25 КГ
6 КГ

ГОСТ
6465-76

СВОЙСТВА ЭМАЛИ ПФ-115

- 5** 5 лет гарантии покрытия
- Для наружных и внутренних работ
- Высокая износостойкость
- Атмосфероустойчивость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмаль алкидная ПФ-115 «Bergauf» предназначена для окрашивания деревянных, металлических, оштукатуренных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Покрытие является износостойким, устойчивым к воздействию атмосферных явлений и моющих дезинфицирующих средств.



НАНЕСЕНИЕ

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Окрашиваемую поверхность предварительно очистить от грязи, ржавчины, отслаивающейся старой краски, обезжирить и высушить. Перед окрашиванием рекомендуется обработать поверхность грунтом ГФ-021 «Bergauf».

ВЫСЫХАНИЕ

Полное высыхание через 24 часа (при температуре воздуха 20+-2°C, при относительной влажности воздуха 50%).

РАСХОД

1 л эмали примерно на 8-12 м².

СОСТАВ

Алкидная смола, пигменты, наполнители, присадки, растворитель.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотной закрытой упаковке в прохладном месте и недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения 24 месяца.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не сливать в канализацию, водоемы на землю.

После полного высыхания остатков эмали в банке, она может быть утилизирована в плотно закрытой таре как бытовой или строительный мусор.