

## Kiitos Flexpool Primer

### Грунт для гидроизоляционных систем Kiitos.

- Хорошая влагостойкость
- Повышает прочность сцепления гидроизоляционных мастик с основанием
- Укрепляет основание.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Представляет собой водорастворимую грунтовку для улучшения адгезии гидроизоляционных мастик Kiitos к основанию. Используется для впитывающих и невпитывающих поверхностей внутри и снаружи помещений с повышенной влажностью, а также для поверхностей, постоянно подвергаемых нагрузке водой, например, частные бассейны внутри помещений

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Грунтовку тщательно перемешать перед применением. Наносить тонким, ровным слоем, например кистью, валиком, войлочным шпателем или щеткой. Избегать образования луж и подтеков. При нанесении грунтовки на пористые поверхности (бетон, строительные растворы), грунтовка разбавляется водой в соотношении 1:1. До нанесения гидроизоляции грунтовка должна высохнуть в течение 1-2 часов в зависимости от рабочих условий. Для сильно впитывающих и невпитывающих оснований применять без разбавления. Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходить для влажного (мокрого) помещения: бетон, газобетон и пенобетон, поверхности, выровненные растворами на цементной основе, влагостойкие фанера и ГКЛ, сложные поверхности (старая кафельная плитка, старые ПВХ-покрытия).

#### ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

Относительная, не более 90%

#### ВЫСЫХАНИЕ

1-2 ч

#### ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

+ 10+30С

#### РАСХОД

125 мл/м<sup>2</sup> - без разбавления

60...80 мл/м<sup>2</sup> - при разбавлении водой (1: 1)

#### МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Не допускать замораживания

#### ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

Ок. 1 кг/л

#### РАЗМЕРЫ УПАКОВОК

1л.

#### ХРАНЕНИЕ

3 года

#### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания продукта на кожу. При работе рекомендуется применять перчатки, защитную маску или защитные очки. При попадании в глаза/рот обильно промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей.