



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
КОЛОДКА УДЛИНИТЕЛЯ ТМ IONICH**
Арт.: 1517, 1520, 1518, 1521, 1523, 1519, 1522, 1524



**Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиотехники"**

1. Назначение и область применения.

Колодки ТМ IONICH могут быть использованы для производства удлинителей, а также благодаря наличию крепежных отверстий на задней крышке корпуса, в качестве блока розеток для открытой установки внутри бытовых и производственных помещений.

2. Технические характеристики:

Напряжение в сети	250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток/мощность	
1517, 1518, 1519	10 А/2200 Вт
1520, 1521, 1523, 1522, 1524	16 А/3500 Вт
Материал корпуса	ударопрочный пластик
Материал контактных групп	Л63-Ст-Л63
Вставка	негорючий пластик
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок	2 года

3. Комплектность.

Колодка в сборе-1шт.
Индивидуальная упаковка-1шт.
Паспорт-1шт.

4. Требования безопасности

Запрещается:

Эксплуатация колодки в химически активных пожароопасных и влажных средах;
Подключение колодки к поврежденным проводам;
Эксплуатировать колодку с механическими повреждениями.
Монтаж колодки должен производиться квалифицированным специалистом согласно требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

5. Условия эксплуатации.

Температура окружающей среды от +1°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C.

Инструкция по эксплуатации

- Извлечь колодку из упаковки.
- Для изделий с выключателем убедиться, что выключатель питания колодки находится в положении «0».
- Выкрутить винты и снять заднюю крышку.
- Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянув винты.
- Установить крышку и закрутить саморезы.

6. Условия транспортирования, хранения и утилизации

Транспортирование колодки допускается любым видом

крытого транспорта в упаковке изготовителя.

Хранение колодки допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 С до +50 С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при + 25 С.

Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников

Таможенного союза.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации колодки – 2 года со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на колодку в течение гарантийного срока эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на колодку в течение гарантийного срока эксплуатации.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке.

Производитель: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл, г. Балашиха , Железнодорожный мкр, Советская ул, дом № 83, оф.1.

Адрес электронной почты info@univ.su