BUILDING TRUST

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Sealing Tape S Wall Patch

Настенная гидроизоляционная манжета для влажных помещений (120×120 мм)

ОПИСАНИЕ

Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Чтобы сделать в манжете отверстие большего размера - вырежете ножницами отверстие нужного размера.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для эластичной гидроизоляции мест выхода труб из стены во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- водонепроницаемость больше 1,5 атм.
- морозостойкая
- химическистойкая
- готовая к применению
- постоянная толщина
- легкое нанесение

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Подложка: трикотаж из модифицированного полиэстера. Покрытие: термопластичный эластомер, устойчивый к старению
Упаковка	картонная коробка, 25 штук
Срок годности	гарантийный срок хранения 24 месяца с даты производства
Условия хранения	В сухом прохладном помещении вдали от солнечных лучей
Внешний вид / цвет	серого цвета
Длина	120 мм
Ширина	120 мм
Толщина	0,75 мм
Удельный вес	6,8 г
Совместимость	Гидроизоляционные материалы на цементной основе: Sika®-101 A / SikaSeal®-172 / SikaTop® Seal-107 / Sikalastic®-152 RU Гидроизоляционные материалы на полимерной основе: Sikalastic®-022 W Plus

Химическая стойкость	Химические свойства:	Устойчивость после хранения более 7 дней при комнатной температуре к следующим химическим веществам	+ = стойкий 0 = ослабленный - = неустойчивый
	Кислота соляная 3%	внутренняя	+
	Серная кислота 35%	внутренняя	+
	Лимонная кислота 100 г/л	внутренняя	+
	Молочная кислота 5%	внутренняя	+
	Гидроксид калия 3% / 20%	внутренняя	+/0
	Гипохлорит натрия 0,3 г/л	внутренняя	+
	Соленая вода (20 г/л морская вода соль)	внутренняя	+
Температура материала	- 30°C / + 90°C		

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Утилизация данного товара всегда должна соответствовать всем требованиями охраны окружающей среды и законодательству по утилизации отходов региональных и местных органов власти.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Нанесите вокруг трубы слой гидроизоляционного состава. Натяните на трубу манжету и гладким металлическим(пластиковым) шпателем или валиком прижмите ее к стене, чтобы удалить все воздушные «пузыри». Покройте ее следующим слоем гидроизоляционного состава.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих

условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.