Краска глянцевая чёрная
BLACK GLOSSY

Артикул	Описание	В коробке
10.641.0650	650 мл, краска глянцевая	12 шт.

Высокоукрывистая быстросохнущая эмаль TOP10 используется в процессе ремонтной окраски деталей автомобилей, областей вокруг окон, дверей, ручек, наружных зеркал, бамперов и колесных дисков. Предназначена для создания стойкого отделочного покрытия. Идеально подходит для нанесения поверх существующего лакокрасочного покрытия.

- Аэрозольное исполнение
- Удобно наносится и быстро сохнет
- При нанесении образует гладкое глянцевое покрытие великолепного чёрного цвета
- Высокоукрывистая
- Обладает отличной адгезией
- Стойка к ультрафиолетовому излучения и механическому воздействию.
- Эластичная и светостойкая
- Устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+

Подготовка к нанесению	
	• Очистить поверхность очистителем TOP10 ANTISILICONE • Старое лакокрасочное покрытие отшлифовать «по сухому» или «по мокрому» абразивами P400-600 • Повторно очистить поверхность с применением очистителем TOP10 ANTISILICONE и полностью высушить
Нанесение	
	Тщательно встряхнуть 2–3 минуты до появления отчетливого стука шариков в баллончике. Произвести пробное распыление
	Равномерно нанести 2–3 слоя с расстояния 15–20 см. Общая толщина = 25–30 мкм.
	Межслойная выдержка: 2–3 минуты / 20°C
Дальнейшая обработка	
	Полное высыхание и набор твёрдости: 2 часа / 20°C
Примечания	
	• Наносить при температуре не ниже +10°C • Рекомендуется наносить при температуре +18-25°C и относительной влажности 50–60% • После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала • Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик • Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала • Хранить в сухом помещении при температуре не выше +35°C вдали от источников тепла и открытого пламени

Технические характеристики	
Цвет	глянцевый чёрный
Гарантированный срок хранения	60 месяцев