ОАО «Суксунский оптико-механический завод» **РОСОМЗ**

на страже здоровья!







требованиям ISO 9001:2015.

Возможно крепление 2-х точечного и 4-х точечного подбородочного ремня







Каскетки совместимы с очками защитными открытыми и закрытыми. с наушниками противошумными РОСОМ3® с шарнирным креплением оголовья к чашкам (СОМЗ-1 Ягуар, СОМЗ-3 Пума) или с затылочным (СОМЗ-63 Стальной Барс®).

«Цветовые решения и конструктивные особенности»

Наименование серии	Абсолют®		Абсолют® Трек		Абсолют® Визор	
Цвет каскетки: серый оранжевый желтый красный белый синий зеленый черный сигнально-оранжевый сигнально-желтый сигнально-зеленый	98113 98114 98115 98116 98117 98118 98119 98120 98124 98125 98129	98113V 98114V 98115V 98116V 98117V 98118V 98119V 98120V 98124V 98125V 98129V	98813 98814 98815 98816 98817 98818 98819 98820 98824 98825 98829	98813V 98814V 98815V 98816V 98817V 98818V 98819V 98820V 98825V 98825V	98013 98014 98015 98016 98017 98018 98019 98020 98024 98025 98029	98013V 98014V 98015V 98016V 98017V 98018V 98019V 98020V 98024V 98025V 98029V
Материал корпуса	PP					
Вентиляция, S	180 мм²	без вент. отверстий	180 мм²	без вент. отверстий	180 мм²	без вент. отверстий
Диапазон размеров	50-60 см					
Материал обтюратора	Дублированный ППУ					
Цвет козырька	-	-	-	-	бесцветный, светло-желтый, светло-коричневый	
Температуры эксплуатации	от -30°С до +50°С					

«Номенклатурный перечень ремней подбородочных для каскеток»

	Артикул	Количество точек крепления	Место крепления ремня к каскетке	Наличие застежки	Материал ремня
Ì	00676	2	к корпусу	нет	эластичный
	00677			пет	текстильный
	00678	4		да	текстильный

Виды ремней



крепление в 2 точки

2 точки крепления к корпусу каскетки. Регулировка по длине производится при помощи пряжки. Зацепы подбородочного ремня крепятся к отверстиям в корпусе каскетки. Для этого необходимо вставить зацепы в отверстия в каскетке и повернуть их на 90°.



крепление в 4 точки

На 4-х точечном ремне для быстрого съема каскетки с головы пользователя установлена застежка. Для подбора комфортного положения 4-х точечного ремня необходимо отрегулировать положение тройника.

Внутренняя оснастка:



- пластиковый амортизатор АБСОЛЮТ[®] Трек с четырьмя точками крепления



регулировка высоты ношения (M,XL)



- несущая лента Стандарт, регулировка размеров которой в затылочной части осуществляется ступенчато при помощи застежки в диапазоне от 50 до 60 см.



