


inforce

Вы можете заказать
инструмент марки Inforce
на сайте vseinstrumenti.ru

8 800 333-83-28



Правообладатель ТМ «Inforce»
ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-80
www.inforce.ru

Произведено в России.



inforce

Профессионально. Надежно



Паспорт

Силовой удлинитель

К4-Е-50 на металлической катушке 50 м 4 розетки с з/к 45150
К4-Е-50 на металлической катушке 50 м 4 розетки с з/к 44150
К4-Е-30 на металлической катушке 30 м 4 розетки с з/к 45130
К4-Е-30 на металлической катушке КГ 3х1,5 30 м 16 А, 4 розетки с з/к 44130
К4-Е-50 на металлической катушке ПВС 3х1,5 50 м 16 А, 4 розетки с з/к 40150
К4-Е-30 на металлической катушке 30 м 4 розетки с з/к 40130

Удлинитель предназначен для использования на садовых участках, в мастерских и подобных хозяйствах. Подходит для подключения газонокосилок и электроинструментов с коротким сетевым шнуром.

Технические характеристики

Удлинитель соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-003-49004736.2017.

Артикул	40150, 40130	45150, 44150 45130, 44130
Напряжение сети, В	220	
Номинальная частота, Гц	50	
Максимальная нагрузка, Вт	3500	
Номинальный ток нагрузки, А	16	
Материал корпуса	металл	
Тип провода	ПВС	КГ
Срок службы, лет	5	

Комплектность

Удлинитель – 1 шт

Упаковка – 1 шт

Паспорт – 1 шт

Требования безопасности

Запрещается:

- эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах;
- подключать удлинитель к поврежденным источникам тока;
- подключать нагрузку большей мощности;
- разбирать изделие.

При использовании удлинителя шнур размотать на всю длину.

Внимание!

Удлинитель с механическим повреждением корпуса, провода или вилки эксплуатировать запрещено.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от +1 °С до +25 °С с допустимым временным увеличением до +35 °С. Удлинители с проводом КГ могут работать при температуре от -20 °С до +30 °С.

Инструкция по эксплуатации

1. Извлечь удлинитель из упаковки.
2. Подключить вилку удлинителя к электрической сети.

Условия транспортирования, хранения

1. Транспортирование удлинителя допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.
2. Хранить удлинитель допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 °С до +50 °С и относительной влажности 70%. Допускается хранение при относительной влажности 95% при +25 °С.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации удлинителя – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Внимание!

Сохраняйте данный паспорт и чек на удлинитель в течение гарантийного срока эксплуатации.