

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Sealing Tape F RU

Эластичная лента для гидроизоляции углов в бассейнах, ванных комнатах, санузлах, кухнях, балконах, лоджиях, кровлях и фундаментах.

ОПИСАНИЕ

Sika® Sealing Tape F RU - эластичная гидроизоляционная лента, которая используется в сочетании с другими продуктами Sika®. Снижает риск протечек через зоны с высокой вероятностью трещинообразования: в углах стен, в местах соединения пола со стеной, ввода труб и т. д.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sika® Sealing Tape F RU - эластичная гидроизоляционная лента, используемая в сочетании с гидроизоляционными продуктами Sika® для снижения риска протечек в местах, подверженных трещинообразованию, подходит для:

- Внутреннего и наружного применения;
- Жилых или коммерческих влажных помещений (ванные комнаты, душевые, прачечные и т. д.);
- Холодильных камер, автомоек и кухонь общественного питания;
- Плавательных бассейнов и резервуаров с водой в сочетании с керамическими покрытиями;
- Балконов, лоджий, террас и кровель;
- Подвалов и фундаментов.

Можно использовать в системах "Теплый пол".

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность, растяжение до разрыва поперек ленты >200%;
- Высокая прочность на разрыв, растяжение до разрыва вдоль ленты >50%;
- Простота установки, не требуется специального инструмента;
- Водонепроницаемость, не менее 1,5 бар;
- Хорошая адгезия к гидроизоляционным материалам Sika®, благодаря специальному флисовому слою на поверхности ленты;
- Химическая стойкость, допускается контакт с растворами кислот и щелочей;
- Надежность за счет постоянной толщины ленты;
- Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, не менее 500 часов.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Герметизирующий слой – невулканизированная резиновая смесь Флисовый слой – полипропилен
Упаковка	Рулоны длиной 10 или 50 метров в картонной коробке
Срок годности	Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев с даты производства
Условия хранения	Хранить в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих условиях, при температуре +5...+30 °С. Беречь от прямых солнечных лучей.
Внешний вид / цвет	Полимерная лента желтого или серого цвета, покрытая белым флисом с двух сторон

Техническое описание продукта

Sika® Sealing Tape F RU

Октябрь 2022, Версия 01.01

021790206100000023

Длина	10 или 50 м
Ширина	≈120 мм
Толщина	0,66 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	Sika® Sealing Tape F RU используется в комбинации с материалами: ▪ SikaCeram® Elastic ▪ Sika®-101 A ▪ SikaSeal®-172 ▪ Sikalastic®-52 RU ▪ Sikalastic®-022 W Plus ▪ Sika® TopSeal -107 RU Другие продукты Sika® также могут подходить для использования с Sika® Sealing Tape F RU. Для уточнения, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки Sika.
Совместимость	Не подходит для прямого контакта с гидроизоляционными материалами на основе растворителей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Растяжение до разрыва	>200 % (поперек ленты) >50 % (вдоль ленты)
Водонепроницаемость	>1,5 бар
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара	≥ 7 м
Стойкость к воздействию УФ	≥ 500 часов

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в последней версии паспорта безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Все основания должны быть устойчивыми, чистыми, сухими, без каких-либо сыпучих или рыхлых частиц и загрязнений, таких как пыль, грязь, масло, восковая полировка, жир, остатки старого клея, цементное молочко или побелка. Гладким поверхностям необходимо придать легкую шероховатость и очистить от пыли для улучшения адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите подходящий гидроизоляционный раствор при помощи шпателя, кисти или валика и уложите ленту в 1-й слой гидроизоляции Sika®, разгладьте с помощью гладкой стороны кельмы или шпателя. Нахлест соседних полос ленты должен быть не менее 50 мм. Поверх затвердевшего 1-го слоя гидроизоляции и ленты нанесите 2-й слой гидроизоляции Sika®.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответ-

Техническое описание продукта

Sika® Sealing Tape F RU

Октябрь 2022, Версия 01.01

021790206100000023

BUILDING TRUST



ствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.