

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Sika® SealTape S RU

Гидроизоляционная лента для герметизации углов и стыков во влажных помещениях

## ОПИСАНИЕ

Sika® SealTape S RU - гидроизоляционная лента с тканевой основой и центральной зоной с эластичным покрытием. Sika® SealTape S RU применяется при гидроизоляции углов и стыков в душевых, санузлах, ванных комнатах, кухнях, балконах и лоджиях. Sika® SealTape S RU используется совместно с обмазочными гидроизоляционными материалами, идеально сочетается с Sikalastic®-022 W, Sika®-101, SikaSeal®-172, SikaTop® Seal-107, Sikalastic®-152 RU.

- Герметизация деформационных швов
- Для ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь, балконов, прачечных, лоджий и т. д.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность
- Водонепроницаемость
- Химическая стойкость
- Простая укладка
- Теплостойкость от -30°C до +90°C
- Долговечность

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Для внутренних и наружных работ
- Герметизация примыканий стена-стена, пол-стена, мест ввода коммуникаций и т. д.

## ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

|                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Химическая основа   | Лента: термопластичный эластомер<br>Армирование: ткань на основе полиэфира                                                                                                             |
| Упаковка            | Рулоны: 10 и 50 м, 1 рулон в картонной коробке                                                                                                                                         |
| Срок годности       | гарантийный срок хранения 24 месяца                                                                                                                                                    |
| Условия хранения    | Хранить в оригинальной, нераспечатанной и неповрежденной картонной упаковке в сухих условиях при температуре от +5°C до +40°C. Необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей. |
| Внешний вид / цвет  | Цвет: жёлтый                                                                                                                                                                           |
| Длина               | 10 или 50 м                                                                                                                                                                            |
| Ширина              | 120 мм                                                                                                                                                                                 |
| Растяжение          | Вдоль ленты: 26%<br>Поперёк ленты: 120%                                                                                                                                                |
| Водонепроницаемость | > 1,5 бар                                                                                                                                                                              |

## Состав системы

Sika® SealTape S RU совместима со следующими материалами:

- Sikalastic®-152 RU - эластичная обмазочная гидроизоляция на цементно-полимерной основе
- SikaTop® Seal-107 - обмазочная гидроизоляция на цементно-полимерной основе
- Sika®-101a - обмазочная гидроизоляция на цементной основе
- SikaSeal®-172 - обмазочная гидроизоляция на цементной основе
- Sikalastic®-022 W - высокоэластичная обмазочная гидроизоляция на полимерной основе

Для уточнения информации других материалов Sika® совместно с Sika® SealTape S RU обратитесь в технический отдел компании Sika.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Sika® SealTape S RU не предназначена для применения в плавательных бассейнах. Для этих целей применяется Sika® SealTape F.

Для получения подробной информации обратитесь в технический отдел компании Sika.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в последней версии паспорта безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, не должно содержать масляных пятен, смазки, цементного молочка, слабодержащихся или рыхлых частиц.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При необходимости применяется подходящий грунтовоочный состав в зависимости от вида гидроизоляционного покрытия (обратитесь к техническому описанию на применяемое гидроизоляционное покрытие).

### СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

На изолируемые поверхности вдоль шва наносят слой подходящего гидроизоляционного материала и клеивают в него ленту. Лента укладывается сеткой из полиэстера к основанию так, чтобы середина водонепроницаемой части совпала с линией

шва. Лента укладывается в незатвердевший гидроизоляционный раствор, избегая растяжений и перекосов. По краям ленты наносится второй слой гидроизоляционного материала, зона растяжения ленты не должна быть покрыта гидроизоляционным материалом. Перехлест соседних полос ленты Sika® SealTape S RU должен составлять не менее 5 см, склеивание производят при помощи подходящего гидроизоляционного материала. При дальнейших работах не используйте острые инструменты, которые могут повредить гидроизоляционный слой.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необ-

ходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.



**Техническое описание продукта**

**Sika® SealTape S RU**

Март 2022, Версия 02.02

021790206200000025

SikaSealTapeSRU-ru-RU-(03-2022)-2-2.pdf

