

An aerial photograph of the ALBERTS Duravis, KR facility. The image shows a large industrial complex with several long, white warehouse-like buildings and a central multi-story office building. The facility is surrounded by green fields, forests, and some residential houses. A road runs through the middle of the site. In the background, there are hills and more forested areas. The text 'ALBERTS®' is overlaid in large green letters, and 'Duravis, KR' is overlaid in white letters below it.

# ALBERTS®

## Duravis, KR



# DURAVIS®

[www.gah.de](http://www.gah.de)

GAH ALBERTS

**ALBERTS®**

# DURAVIS

**Премиальная линейка соединителей для дерева с дуплексным покрытием**



-  Порошковая окраска
-  Базовый грунт
-  Цинковый слой Z275
-  Сталь



# DURAVIS

## Усиленные перфорированные уголки



**70x70x55x2,5 мм**



**90x90x65x2,5 мм**



**105x105x90x3 мм**

**Цвета: черный,  
коричневый,  
бежевый**



Данные уголки применяются в интерьерах и конструкциях на открытом воздухе для соединения деревянных элементов под углом 90. Допускается использование в несущих конструкциях.

#### Особенности:

- сталь Сталь DX51D + дуплексное покрытие (цинк Z275 + грунт + порошковая окраска);
- расчет нагрузок по Eurocode5 "Деревянные конструкции"
- специальное расположение отверстий, предотвращающее растрескивание древесины, правильно распределяет нагрузку на узел;
- наличие крепежных карт;

#### Применение:

- широкий спектр применения в монтаже деревянных конструкций;
- крепление деревянных элементов конструкции к дереву/бетону/стали;
- малые архитектурные формы и мебельное производство.



**Бежевый**  
**однотонная глянцевая поверхность**



**Коричневый**  
**матовая поверхность с текстурой**





**Анкерный уголок KR** предназначен для соединения деревянных и композитных элементов с бетонными основаниями и мауэрлатами. Толщина 4 мм. позволяет этим уголкам справляться с высокими нагрузками на разрыв и опрокидывание. Двустороннее усиление особой формы. Продолговатое отверстие для более точного монтажа.

**Особенности:**

- сталь DD11 + горячая оцинковка;
- продолговатое отверстие для более точного монтажа к основанию.

**Применение:**

- крепление деревянных балок и каркасных конструкций к основанию из бетона/кладки/металла;
- внутрикаркасные соединения, находящиеся под высокой нагрузкой;
- крепление мауэрлата к каменной кладке.

