



СТЕКЛОХОЛСТ МАЛЯРНЫЙ KLEO LINEN 35

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стеклохолст KLEO LINEN применяется для малярных работ в жилых домах и учреждениях, предприятиях коммерческого и социального назначения, промышленного типа и т.д.


Может использоваться как выравнивающее покрытие незначительных перепадов. Рекомендуется под последующее шпаклевание и окрашивание. Для наиболее качественного эффекта применяйте при наклеивании клей KLEO ULTRA в сухом или готовом варианте поставки.

Предотвращает появление сетевидных трещин при проведении лакокрасочных работ. Экономит значительное количество краски и армирует основание. Для внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ: гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартонный лист (ГКЛ), выравнивающие шпаклевки на дисперсионной или минеральной основе.

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Грунтовка PROTECT, INSIDE, клей для стеклообоев ULTRA (сухой и готовый), универсальный обойный клей TOTAL, клей для стыков обоев STRONG.

50 м²



Площадь
оклейки

35 г/м²



Удельная
плотность

50 м



Длина
полотна

1 м




Ширина
полотна

Используйте
перчатки



Меры
безопасности

Внутри
помещения



Условия
применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Обработайте основание грунтовкой. Покрытие перед оклейкой должно быть ровным и сухим. Отрежьте полотно стеклохолста по высоте стен.

Приготовьте в соответствии с инструкцией клей и нанесите его на основание по ширине полотна стеклохолста. Тщательно прижимая стеклохолст к стене, доработайте полотно пластиковым шпателем, разглаживая движением от центра к краю полотна.

Стыковка «внахлест»: первым полотном перекройте второе на 5 см. Волнообразным движением ножа осуществите разрез обоих полотен. Удалите нижнее полотно и плотно прижмите верхнее полотно к основанию.

Стыковка «встык»: используйте заводские кромки холста.

Прокатайте стыки резиновым валиком. Срежьте остатки холста по верхней и нижней границе. Нанесение шпаклевки, краски и прочих лакокрасочных материалов осуществите не ранее чем через 24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При проведении отделочных работ использовать средства индивидуальной защиты! После окончания работ рекомендуется промыть руки и лицо чистой проточной водой!

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: Стекловолокно, полимерное связующее.

Масса нетто: 1,75 кг.

Тип упаковки: рулон

Габаритные размеры: 1 * Ø 0,15 м

Количество в коробке: 6 шт.

Штрих-код: 4670110708095

Условия хранения: хранить в сухом месте, в закрытой упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения не выше + 35°C, относительная влажность ниже 75%, хранить под навесом.

Срок годности: 5 лет

