

ГидроМЭБ Акрил- эластичная гидроизоляция перед укладкой плитки

Назначение: Применяется для гидроизоляции влажных и сырых помещений, например, ванных, душевых, а также других помещений; гидроизоляции чувствительных к влаге оснований (гипсовая штукатурка, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, гипсовые стяжки, блоки, плиты и т.д.); гидроизоляции гигроскопичных минеральных оснований (известковые, известково-цементные и цементные штукатурки, цементные плиты, цементные стяжки, бетон, пористый бетон и т.д.); создания водонепроницаемой, эластичной гидроизоляции перед укладкой покрытий из керамической плитки и природного камня, в том числе, и при устройстве обогреваемых полов и стен. Не допускается использование под постоянной нагрузкой стоячей воды, в емкостях с питьевой водой, колодцах, бассейнах.

Свойства

- готова к применению;
- легко наносится кистью или валиком;
- защищает от протечек и сырости;
- перекрывает трещины до 0,75 мм;
- может применяться на стяжках с подогревом;
- образует водонепроницаемую эластичную пленку;
- не содержит растворителей;
- снижает вероятность образования плесени;
- экологически безопасна.

Подготовка поверхности: основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от масла, жира, разделительных слоев, пыли и отдельных непрочных частиц лака, краски, остатков раствора. Трещины и швы более 0,75-1,00 мм зашпатлевать или наклеить на них стеклоткань. Основание предварительно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ГРИДА.

Нанесение: нанесение и сушку гидроизоляции проводить при температуре воздуха и основания не ниже +5°C. Наносить на основание со стороны воздействия влаги. Перед нанесением тщательно перемешать. Гидроизоляция наносится на основание с помощью валика, щетки или кисти как минимум в два слоя, рекомендуемое количество слоев - три. Для пористых оснований рекомендуется покрытие как минимум в три слоя. Первый слой должен высохнуть перед нанесением второго (3-4 часа). При холодном и влажном климате время сушки увеличивается. Во влажных и сырых местах гидроизоляцию сначала нанести на стыки стен и пола, вдавливая в основание, потом приклеить на все стыки пол-стена, а также вводы-выводы коммуникаций гидроизоляционные ленты ГРИДА или предварительно нарезанные полосы стеклоткани, затем покрыть всю поверхность в три слоя. Приклеивание плиток должно выполняться водостойким, эластичным клеем.

Цвет: голубой

Время высыхания: при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха 65%:

- между нанесением слоев не менее:

3-4 ч

- перед укладкой плитки не менее:	14 ч
-полное высыхание:	24ч

Расход: на 1 м² каждого изолирующего слоя:

- Для гладких оснований:	350-500г/м2
- Для грубых пористых оснований:	450-700г/м2

Очистка тары и инструмента:

По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.

Утилизация отходов:

Пустую тару с высохшими остатками гидроизоляции плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Условия хранения и транспортирования:

Транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Гидроизоляция должна храниться в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от плюс пяти (+ 5°C) до плюс тридцати пяти (+ 35°C), предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Допускается хранение на площадке, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков или под навесом.

Меры предосторожности: во время и после нанесения гидроизоляции необходимо проветрить помещение. При работе с гидроизоляцией использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу - промыть большим количеством воды.

Срок годности и хранения: 18 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения требований транспортировки и хранения

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, антисептики, функциональные добавки.

ТУ 2316-024-42788835-2013

Номенклатура по ТУ – ГРИДА БАССЕЙН

Производитель: ООО «Грида»

140080, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 6

Тел.: (+7 499) 961 80 46

Тел./ Факс: (+7 499) 123 23 07 www.grida.su

info@grida.su