

Инструкция по хранению продукции ROCKWOOL



Продукция должна храниться:

- на крытом складе или под навесом;
- в упакованном виде;
- на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующем увлажнению, загрязнению и повреждению продукции.

Поверхность площадки хранения (основание) должна препятствовать подсосу влаги снизу.

В случае невыполнения данного требования рекомендуется укладывать защитную полиэтиленовую плёнку или иной гидроизоляционный материал.

Должны быть созданы условия, препятствующие образованию конденсата на продукции (принудительная вентиляция, создание микроклимата и пр.). Образование застойных водных зон (луж) на площадке хранения недопустимо.

В качестве основания могут выступать асфальт, бетон или схожие по прочности и гигроскопичности материалы. **Не рекомендуется использовать площадки с открытым грунтом, гравием и асфальтовой крошкой.**



Допускается краткосрочное хранение продукции (не более 2-х месяцев), упакованной на палетах, при условии целостности заводской упаковки на открытых оборудованных площадках. Рекомендуется организовать дополнительную защиту продукции от попадания атмосферных осадков (например, полиэтиленовый капюшон или влагонепроницаемый чехол без дыр, разрывов, проколов) во избежание намокания продукции в результате возможных повреждений заводской упаковки в процессе транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

В случае долговременного (более 2-х месяцев) хранения продукции вне крытых складов дополнительно должна быть обеспечена защита от воздействия на продукцию прямых солнечных лучей (например, продукция должна быть укрыта белым непрозрачным капюшоном с толщиной пленки не менее 70 мкм). Дополнительную защиту при этом рекомендуется организовывать непосредственно в момент размещения (или до этого) продукции на площадке.




ПОДРОБНЕЕ О ХРАНЕНИИ ПРОДУКЦИИ ROCKWOOL

Транспортировка и обращение с материалом

При погрузке и выгрузке материалов необходимо следить за сохранностью упаковки. Пачки нельзя бросать, а также прилагать какие-либо усилия к поверхности упаковки во избежание механических повреждений плит.



Рекомендуется переносить или перевозить бандлы и пачки на тележке.



Не допускается тугое перетягивание упаковок в целях их закрепления между собой.



Не допускается: бросание пачек или бандлов на землю; хождение по бандлам или пачкам, а также сидение на них, перетаскивание их волоком.