



Узел сальниковый EASTEC SEAL 1" для ввода кабеля в трубу



НАЗНАЧЕНИЕ

Узел сальниковый предназначен для обеспечения герметичного ввода нагревательного кабеля в трубу. Такая необходимость возникает при вероятности замерзания водопроводных напорных труб, которые недостаточно утеплены или залегают не глубоко от поверхности земли.

СОСТАВ УЗЛА

1. Основание фитинга 2. Конусный уплотнитель из пищевой резины
3. Шайба 4. Зажимная гайка фитинга 5. Футорка (переход с 1/2" на 1")

МОНТАЖ

Для монтажа кабеля внутри трубы потребуется установить на трубу тройник с выходом под резьбовое соединение с внутренней резьбой 1/2" (для подключения к размеру 1" используется футорка). К тройнику присоединить основание фитинга, сквозь него пропустить кабель внутрь трубы. На кабель надеть резиновый уплотнитель через прорезь и плотно задвинуть в основание фитинга. Сверху надеть шайбу и закрутить зажимную гайку фитинга ключом. Подать давление на трубу, проверить течь. При протекании подтянуть зажимную гайку.

ВАЖНО

Греющий кабель должен быть надежно герметизирован. Убедитесь, что все эл.соединения закрыты клеевой термоусадочной муфтой.