

Инструкция по эксплуатации стационарного светодиодного светильника

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Область применения

Стационарный светодиодный светильник применяется в освещении супермаркетов, торговых центров, складов и мест инженерных работ с влажной средой. В светильнике используются SMD светодиоды, которые обеспечивают высокую яркость свечения при минимальном потреблении электроэнергии.

Технические характеристики

Напряжение и частота сети: ~ 230 В, 50 Гц
Диапазон рабочей температуры: - 20 ... + 40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Мощность: указана на упаковке
Световой поток: указан на упаковке
Угол рассеивания света: указан на упаковке
Класс энергоэффективности: A
Степень пылевлагозащиты: указана на упаковке
Размер: указан на упаковке
Материал: указан на упаковке
Индекс цветопередачи Ra: > 80
Коэффициент пульсации: < 5%
Срок службы: 50 000 ч
Вес изделия: указан на упаковке



Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

Комплектация

Светильник, комплект крепежа, инструкция по эксплуатации.



Внимание! Работы по подключению должен производить квалифицированный специалист. Во избежание короткого замыкания не допускайте соприкосновения оголенных проводов.

Требования по технике безопасности

- Монтаж и демонтаж светодиодного светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.
- Все работы по монтажу и обслуживанию необходимо производить только при отключенном питании.

Руководство по подключению

Зафиксируйте крепеж на поверхности в месте установки светильника.
Вставьте светильник в крепежные элементы.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура - 20° ... + 40° C при относительной влажности воздуха до 80%.
Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.
В случае выхода светильника из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен светильник), к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения светильника, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике механических повреждений, повлекших выход светильника из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: _____

Артикул/ модель: _____

Штамп магазина: _____



Elektrostandard™ - немецкое качество.

Месяц и год изготовления указан на товаре. Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalalurel.ru. Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» Zhejiang province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, China. Китай, провинция Чжэцзян, Юйяо зона экономического развития, ул. Фэнъи, 18. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.