



ОйлРисайклинг

2023

ПАСПОРТ НА ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ ПОД МОЙКУ





СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения.....	3
2. Технические характеристики.....	3
3. Принцип работы.....	4
4. Руководство по эксплуатации и обслуживанию.....	4
5. Рекомендации по монтажу.....	5
6. Хранение и транспортировка.....	5
7. Комплект поставки.....	5
8. Гарантии производителя.....	5
9. Сертификаты.....	6

Организация-производитель ООО "ОЙЛРИСАЙКЛИНГ"

Адрес места нахождения: 141401, Россия, область Московская, город Химки, улица Рабочая, дом 2А, корпус 22А, офис 211

Адрес производства: 141402, Россия, Московская область, Северная промышленно-коммунальная зона

Тел.: [**+7 \(929\) 965-65-78**](tel:+79299656578)

gy@recmos.ru

<https://recmos.ru/>

Организация - изготовитель так же является разработчиком нормативных документов.
Вся продукция производителя сертифицирована.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жиросовловитель используется для отделения и сбора немультгированных жиров растительного и животного происхождения из сточных вод с большим содержанием жиров в кафе, барах, столовых. Применение жиросовловителей в качестве первоначального очистного оборудования, позволяет избежать закупорки загрязненными жира и обеспечить бесперебойную работу канализации. Жиросовловитель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от +1 °С до +40 °С.

Жиросовловитель выполнен из коррозионно-стойкого первичного материала – листового полипропилена. Листовой полипропилен абсолютно безвреден для человека, более того он является антисептическим материалом, что предотвращает развитие бактерий на его поверхности.

Жиросовловители обладают следующими преимуществами: долговечность, полная герметичность (конструкция корпуса цельнолитая), экологичные конструкционные материалы и используемые технологии очистки стоков, простота установки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Производительность , м³/час	Пиковый сброс, л	Масса, кг	Габаритный размер (ДхШхВ) с ручками, мм.*
Жиросовловитель 0,3-20	0,3	20	4,8	430х362х306
Жиросовловитель 0,5-25	0,5	25	5,6	430х322х376
Жиросовловитель 0,5-30	0,5	30	6,2	430х362х376
Жиросовловитель 0,5-40	0,5	40	6,4	530х362х376

*Габаритная длина жиросовловителя без учета ручек на 50 мм меньше.

В жиросовловителе имеются 2 патрубка d=50мм (вход и выход), и два ревизионных герметичных люка.

Габаритные размеры изделий из полимеров имеют допуски ±3%, в зависимости от температуры окружающей среды. Жиросовловитель изготавливается в соответствии с ТУ 28.29.12-001-09624541-2022 "Жиросовловители"

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы жиросовловителя основан на гравитации. Взвешенные вещества, попавшие в жиросовловитель оседают на дно, а частицы масла и жира из-за разности удельного веса с водой поднимаются на поверхность и образуют масложировую пленку. Осадок и масложировая пленка удерживаются в жиросовловителе за счет 3

специальных перегородок и отсеков, а очищенная вода далее поступает в канализационную сеть. Для нормальной работы жиросъемщика температура стоков не должна превышать 60°C.

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВАЖНО: периодичность обслуживания жиросъемщика определяется потребителем и зависит от степени загрязненности сточных вод. Во избежание засора канализации, требуется своевременное удаление накопившегося отхода из жиросъемщика.

При использовании рекомендуется:

- поддерживать оптимальную температуру сточных вод от 10 до 50 °C (регулярно пользоваться горячей водой);
- не допускать недогрузки и перегрузки установки;
- контролировать наличие крупного мусора и органики в сточных водах.

Не допускается попадание в жиросъемщик:

- технического мусора, в том числе полимерных пленок, средств гигиены;
- строительного мусора (песка, извести и т.д.)
- остатков овощей и грибов, а также шерсти домашних животных;
- хлорсодержащих препаратов;
- горюче-смазочных материалов, сильнодействующих кислот (типа щавелевой), растворителей, щелочей, токсичных веществ;
- залповый сброс стока свыше нормы.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Жиросъемщик устанавливается в помещении. Место для установки необходимо выбрать так, чтобы его дальнейшее обслуживание было доступным и удобным. Установите жиросъемщик на ровную поверхность с твердым покрытием под мойкой или около неё. Соедините канализационной трубой слив из мойки и входной патрубок жиросъемщика. Соедините канализационной трубой выпускной патрубок жиросъемщика и точку слива в канализацию. Откройте кран в мойке и заполните жиросъемщик водой. Проверьте места соединения на отсутствие течи.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Требования к транспорту для перевозки оборудования следующие:

- Пол должен быть ровный и горизонтальный.
- Должна быть обеспечена возможность фиксации оборудования с помощью строп-стяжек.
- Размер платформы должен обеспечивать размещение жиросъемщика целиком, свес оборудования с платформы недопустим.

Требования к погрузо-разгрузочным работам:

- Разгрузка оборудования производится на ровную, горизонтальную поверхность. Свес оборудования не допускается.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать оборудование волоком, кантовать.
- Во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ исключить падение и удары оборудования.
- При подъеме исключить перекосы. По окончании транспортировки и выполнения разгрузки произвести осмотр оборудования с целью обнаружения дефектов, полученных при транспортировке и разгрузки, с последующим подписанием акта передачи оборудования на хранение или в монтаж.

Хранение:

Хранение оборудования допускается на открытом воздухе с закрытыми крышками люков обслуживания.

Хранение производится на ровной, горизонтальной, твердой поверхности.

Во время хранения исключить попадание атмосферных осадков или посторонних предметов внутрь корпуса.

Во время хранения исключить попадание прямых солнечных лучей на оборудование.

Хранение оборудования должно осуществляться в условиях, исключающих возможность его деформации, загрязнения и промерзания.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование комплектующих	Количество
Жироуловитель	1
Паспорт изделия	1

8. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- 8.1. Гарантийный срок составляет 3 года со дня продажи.
- 8.2. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок считается с даты отгрузки, но не более 38 месяцев.
- 8.3. Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя.
- 8.4. Гарантия не распространяется на резиновые уплотнительные кольца, которые являются расходным материалом, а также на механические повреждения, возникшие из-за нарушений правил перевозки, хранения или эксплуатации.

9. СЕРТИФИКАТЫ



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛРИСАЙКЛИНГ", Место нахождения: 141401, Россия, область Московская, город Химки, улица Рабочая, дом 2А, корпус 22А, офис 211, Адрес места осуществления деятельности: 141402, Россия, Московская область, Северная промышленно-коммунальная зона, ОГРН: 1175029020704, Номер телефона: +7 4955329841, Адрес электронной почты: moszakaz@restmos.ru

В лице: Генеральный директор Асатрян Арам Андраникович

заявляет, что Оборудование для коммунального хозяйства: жируловители; модели: 0,25-15; 0,3-20; 0,5-30; 0,5-40; 0,5-50; 1,0-60; 1,0-70; 1,0-80; 1,0-90; 1,5-100.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛРИСАЙКЛИНГ", Место нахождения: 141401, Россия, область Московская, город Химки, улица Рабочая, дом 2А, корпус 22А, офис 211, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141402, Россия, Московская область, Северная промышленно-коммунальная зона

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.29.12-001-19238129-2022 "Жируловители"

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8421210009

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании протокола 16/ИЦ-11.10/22 **выдан** 11.10.2022 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСКОНСАЛТИНГ», аттестат аккредитации MSMQ.01.A.011805"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.10.2027 включительно



М.П.

Асатрян Арам Андраникович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.27222/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.10.2022