

Компактный налобный фонарь на аккумуляторе 18650 с двумя яркими светодиодами высокой цветопередачи и встроенной зарядкой USB Type-C

- Два современных Hi-CRI светодиода Samsung 351D
- Высокий индекс цветопередачи, CRI > 90
- Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4200K)
- Питание от Li-Ion аккумулятора формата 18650 (в комплекте 2600 мАч)
- Три основных стабилизированных режима яркости: 35, 120 и 400 лм
- Скрытый режим moonlight 10 лм
- Дополнительный турбо-режим 700 лм
- Встроенное зарядное устройство USB Type-C
- Отключаемая память режимов
- Индикатор разряда и проверка состояния аккумулятора
- Дополнительные скрытые настройки
- Рекомендуется для детейлинга

Три стабилизированных режима яркости: слабый – 35 лм, 40 часов работы; средний – 120 лм, 10 часов работы; сильный – 400 лм, 3 часа работы. Скрытый режим «moonlight» – 10 лм. Режим «турбо», 700 лм (без фиксации).

Основные режимы

Для включения фонаря нажмите белую кнопку. Повторные быстрые нажатия в течение двух секунд после включения позволят изменить режим. Выбранный режим запоминается (при включенной функции памяти).

На включенном фонаре смена режимов производится удержанием белой кнопки. Короткое нажатие на белую кнопку выключает фонарь.

Для доступа к режиму «moonlight» на выключенном фонаре нажмите и удерживайте белую кнопку. Данный режим не запоминается.



Встроенное зарядное устройство работает через порт USB Type-C, от сетевого адаптера или порта компьютера. Рекомендуется использовать USB-адаптер с током не менее 2А.

Для доступа к зарядному устройству откройте крышку с обозначением USB-контакта. В процессе заряда аккумулятора горит красный индикаторный диод, при завершении заряда – зеленый.

Индикация разряда и состояния батареи

В случае разряда аккумулятора фонарь после выключения будет сигнализировать о разряде быстрыми двойными миганиями красного светодиода. Фонарь снабжен защитой от переразряда аккумулятора, на полностью разряженном аккумуляторе яркость будет ступенчато уменьшаться, затем фонарь выключится.

Комплектация

1. Фонарь
2. Наголовное крепление со съемной верхней стропой
3. Аккумулятор Li-Ion 18650 2600 мАч
4. Запасные уплотнительные кольца
5. Инструкция

Материал корпуса: алюминий.

Напряжение питания: 3,7 В.