

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2023.

Артикул:  
RPP06C



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественное средство для удаления загрязнений незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены.

### Эффективно очищает:

- Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены.
- Клапаны баллонов.
- Рабочие поверхности.
- Одежду и обувь.

## ПРИМЕНЕНИЕ

### Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°C до +35°C.
- Снять защитную крышку с баллона.
- Навинтить баллон на пистолет.
- Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
- Повторить операцию 3 раза.
- Закрывать регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.

### Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°C до +35°C.
- Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем. Производитель оставляет за собой право менять комплектацию баллона. В случае комплектации баллона адаптером чёрного цвета, рабочее положение баллона ДНОМ ВВЕРХ.
- Обработать очистителем места загрязнений.
- Удалить остатки пены салфеткой.
- Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязнённые монтажной пеной!

## СОСТАВ

Метилацетат, пропан, бутан.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

## СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

**УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно!** Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.** Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

Объём: 650 мл.

В гофрокоробе: 12 шт.

На паллете: 64 гофрокороба, 768 баллонов

EAN-13: 4606445048513

ITF-14: 14606445048510



По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено ООО «РусТА». Россия, 142455, Московская обл., Богородский г.о., г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком. 222. Тел.: +7 (495) 737-38-42. [kudo-purfoam.ru](http://kudo-purfoam.ru)