## Инструкция по монтажу деревянного настила пазовыми крепежами ДекТай\* КРАБ КН2 и КН3 для доски с симметричным пазом

Крепеж	Артикул	ДхШхТ, мм	Тип соединения	Параметры доски
Краб КН2, зазор 6 мм	KH2	35x46x0,8		от 11 мм
Краб КН3, зазор 3 мм	КН3	34x40x0,8		от 6,5 мм 8-9 мм
Фиксатор ФКСФ	ФКСФ	25x15x0,8		от 6,6 мм

## Установка первой доски с крепежом Фиксатор ФКСФ







Монтаж пазовой террасной доски пазовыми крепежом КРАБ КН2








Монтаж пазовой террасной доски пазовыми крепежом КРАБ КНЗ







Установка последней доски с крепежом Фиксатор ФКСФ







Для установки 1 шт. крепежа Краб КН2 необходимо:

- Фиксатор ФКСФ для первой и последней доски настила;

- шуруп с потайной шляпкой 4,0-4,5х 20-30 в лагу 2 шт.

Рекомендуется применять шурупы из нержавеющей стали.

Для установки 1 шт. крепежа Краб КНЗ необходимо: - Фиксатор ФКСФ для первой и последней доски настила; - шуруп с потайной шляпкой 4,0-4,5х 20-30 в лагу 1 шт. Рекомендуется применять шурупы из нержавеющей стали.

Производитель: © ООО «ДекТай\*», Россия, Санкт-Петербург 8 (800) 555-16-92 www.decktie.ru іnfo@decktie.ru Крепежи ДекТай\* запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности

## Инструкция по монтажу деревянного настила пазовыми крепежами ДекТай® КРАБ КН2 и КН3 для доски с симметричным пазом

Крепеж	Артикул	ДхШхТ, мм	Тип соединения	Параметры доски
Краб КН2, зазор 6 мм	KH2	35x46x0,8		от 11 мм
Краб КН3, зазор 3 мм	КН3	34x40x0,8		от 6,5 мм 8-9 мм
Фиксатор ФКСФ	ФКСФ	25x15x0,8		от 6,6 мм

## Установка первой доски с крепежом ФиксаторФКСФ







Монтаж пазовой террасной доски пазовыми крепежом КРАБ КН2







Монтаж пазовой террасной доски пазовыми крепежом КРАБ КНЗ







Установка последней доски с крепежом Фиксатор ФКСФ







Для установки 1 шт. крепежа Краб КН2 необходимо: -Фиксатор ФКСФ для первой и последней доски настила; -шуруп с потайной шляпкой 4,0-4,5х 20-30 в лагу 2 шт. Рекомендуется применять шурупы из нержавеющей стали.

Для установки 1 шт. крепежа Краб КНЗ необходимо: - Фиксатор ФКСФ для первой и последней доски настила; - шуруп с потайной шляпкой 4,0-4,5х 20-30 в лагу 1 шт. Рекомендуется применять шурупы из нержавеющей стали.