



КОТЛОВАЯ ВОДА PROFI ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА ДВОЙНОЙ ОЧИСТКИ



- Применяется для приготовления из концентратов теплоносителей серии PROFI-65, ОАЗИС-65, PROFI ECO-65, а также суперконцентрата PROFI ECO-K, необходимых растворов с температурой замерзания от -20°C до -65°C

- Используется в качестве самостоятельного теплоносителя в системах отопления

- Подходит для использования в системах с отопительными котлами всех типов (включая электродные котлы), работающих на всех видах топлива

- Рекомендована для использования

в паровых котлах, в качестве «питательной» воды для выработки пара

- Благодаря комплексу функциональных присадок, препятствует образованию накипи в системе отопления

- Подходит для разбавления теплоносителей всех марок, без риска конфликта добавок

- Может использоваться для разбавления антифризов и электролита

- Подходит для парогенераторов, увлажнителей воздуха, утюгов

- Можно утилизировать путем сливом в канализационную систему совместно с проточной водой

- Окупаемость в течение первого отопительного сезона, благодаря исключению профилактических работ, связанных с промывкой системы от накипи

- В системах, работавших ранее на обычной воде и имеющих отложения, частично растворяет их, повышает эффективность и частично восстанавливает теплотехнические характеристики

- ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

деминерализованная вода
двойной очистки, комплекс
функциональных присадок.

Изготовлена в соответствии
с ТУ 20.13.52-002-35547309-2019

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

pH при $+25^{\circ}\text{C}$ от 7 до 8

Общая жёсткость мкг/дм^3 не более 0,2

Гарантийный срок хранения

3 года с даты изготовления



использовать
в соответствии
с инструкцией



ФАСОВКА: 10 кг, 20 кг, наливом