

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ: ОАЗИС ЭКО-65

ОАЗИС ЭКО-65 готовый теплоноситель на основе пропиленгликоля

Теплоноситель ОАЗИС ЭКО-65 может использоваться как в исходном виде, так и для приготовления составов с температурой замерзания от -20°C до -50°C

Благодаря пропиленгликолевой основе, безопасен для человека и может использоваться в теплообменном оборудовании пищевой промышленности

Разрешен к применению в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Безопасное оспользование в закрытых и открытых системах, одноконтурных и двухконтурных котлах

Подходит для использования в системах с отопительными котлами, работающих на всех видах топлива (за исключением электродных котлов)

Безопасен для систем даже в случаях полной кристаллизации (не расширяется)

Содержит современный пакет органических карбоксилатных присадок, защищающих инженерную систему от коррозии, накипи и отложений

Содержит индикатор протечки - флуоресцентный краситель для точного определения мест протечки при первоначальном заполнении системы

Подходит для следующих видов труб: стальных, медных, металлопластиковых, пропиленовых, из сшитого поли-этилена, ПНД

Срок эксплуатации более 5 отопительных сезонов

физико-химические характеристики

Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	1,042-1,048
Температура начала кристаллизации, °C не выше	- 65
Температура начала перегонки, °C, не ниже	100
Водородный показатель (pH)	7,5-11
Щелочность, см ³ , не менее	10

химический состав:

пропиленгликоль высшего сорта ,
обессоленная вода с добавлением
ингибиторов коррозии
Внешний вид: однородная подвижная
прозрачная жидкость без
механических примесей зеленого
цвета
Изготовлен в соответствии с ТУ 2422-
003-66244904-2010

ФАСОВКА: 10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т, наливом