

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ: ОАЗИС-30

ОАЗИС-30 готовый теплоноситель на основе моноэтиленгликоля



Безопасное использование в закрытых системах одноконтурных котлов

Подходит для использования в системах с отопительными котлами, работающими на всех видах топлива (за исключением электродных котлов)

Безопасен для систем даже в случае полной кристаллизации (не расширяется)

Содержит современный пакет органических карбоксилатных присадок, защищающих инженерную систему от коррозии, накипи и отложений

Содержит индикатор протечки - флуоресцентный краситель для точного определения мест протечки при первоначальном заполнении системы

Подходит для следующих видов труб: стальных, медных, металлопластиковых, пропиленовых, из сшитого полиэтилена, ПНД

Срок эксплуатации более 5 отопительных сезонов

физико-химические характеристики

Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	1,061-1,065
Температура начала кристаллизации, °C не выше	- 30
Температура начала перегонки, °C, не ниже	100
Водородный показатель (pH)	7,5-11
Щелочность, см ² , не менее	10

химический состав:

моноэтиленгликоль высшего сорта ГОСТ 19710-2019, обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии

Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без механических примесей желтого цвета

Изготовлен в соответствии с ТУ 2422-003-66244904-2010

ФАСОВКА: 10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т, наливом