

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ: ОАЗИС-65

ОАЗИС-65 готовый теплоноситель на основе моноэтиленгликоля



Теплоноситель ОАЗИС-65 может использоваться как в исходном виде, так и для приготовления составов с температурой замерзания от -20°C до -50°C

Безопасное использование в закрытых системах одноконтурных котлов

Подходит для использования в системах с отопительными котлами, работающими на всех видах топлива (за исключением электродных котлов)

Безопасен для систем даже в случае полной кристаллизации (не расширяется)

Содержит современный пакет органических карбоксилатных присадок, защищающих инженерную систему от коррозии, накипи и отложений

Содержит индикатор протечки - флуоресцентный краситель для точного определения мест протечки при первоначальном заполнении системы

Подходит для следующих видов труб: стальных, медных, металлопластиковых, пропиленовых, из сшитого полиэтилена, ПНД

Срок эксплуатации более 5 отопительных сезонов

физико-химические характеристики

Плотность при 20°C , г/см ³ , в пределах	1,08-1,095
Температура начала кристаллизации, $^{\circ}\text{C}$ не выше	- 65
Температура начала перегонки, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	100
Водородный показатель (pH)	7,5-11
Щелочность, см ² , не менее	10

химический состав:

моноэтиленгликоль высшего сорта
ГОСТ 19710-2019, обессоленная
вода с добавлением ингибиторов
коррозии

Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без механических примесей желтого цвета

Изготовлен в соответствии с ТУ
2422-003-66244904-2010

ФАСОВКА: 10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т, наливом