

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА: ОАЗИС БИО-30

ОАЗИС БИО-30 готовый теплоноситель на основе глицерина



Совместим с оцинкованными трубами

Благодаря глицериновой основе, безопасен для человека и может использоваться в теплообменном оборудовании пищевой промышленности

Разрешен к применению в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Безопасное оспользование в закрытых и открытых системах, одноконтурных и двухконтурных котлах

Подходит для использования в системах с отопительными котлами, работающих на всех видах топлива (за исключением электродных котлов)

Содержит современный пакет органических карбоксилатных присадок, защищающих инженерную систему от коррозии, накипи и отложений

Содержит индикатор протечки - флуоресцентный краситель для точного определения мест протечки при первоначальном заполнении системы

Срок эксплуатации более 5 отопительных сезонов

физико-химические характеристики

Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	1,1-1,2
Температура начала кристаллизации, °C не выше	- 30
Температура начала перегонки, °C, не ниже	100
Водородный показатель (pH)	7,5-11
Щелочность, см ² , не менее	10

химический состав:

пищевой глицерин , обессоленная вода с добавлением ингибиторов коррозии

Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без механических примесей синего цвета
Изготовлен в соответствии с ТУ 2422-003-66244904-2010

ФАСОВКА: 10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т, наливом