

# Информация к продукту



## Профессиональное средство для промывки инжектора reinWell RW-34

### Описание

Состав предназначен для профессиональной очистки форсунок бензиновых двигателей. Промывка представляет собой смесь растворителей, активно воздействующих на смолянистые и коксовые отложения, характерные для данного узла. В ходе работы двигателя на промывке происходит активное очищение впускных клапанов (кроме систем непосредственного впрыска), камеры сгорания и днища поршня, благодаря чему восстанавливается правильное смесеобразование, снижается расход и восстанавливается номинальная мощность двигателя. Состав не повреждает свечи зажигания и не требует обязательной замены масла после промывки форсунок. Рекомендуется к регулярному применению в ходе регламентного технического обслуживания автомобиля.

### Физико-химические свойства

Запах: ароматические растворители Состав: от желтого до желто-коричневого цвета  
Плотность: 0,875 - 0,91 (г/см<sup>3</sup>)

### Применение

1. Открыть флакон 2. Подсоединить оборудование для промывки к системе подачи топлива автомобиля 3. Отключить штатный топливный насос 4. Залить 1-2 флакона промывочной жидкости в резервуар установки 5. Выставить необходимое для обслуживаемого автомобиля давление подачи 6. Запустить двигатель и дать ему поработать 50-60 минут на холостом ходу 7. По окончании очистки отсоединить оборудование, восстановить штатную подачу топлива, проверить систему на герметичность.

### Меры предосторожности / условия хранения

Осторожно! Горючая жидкость! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Беречь от Осторожно! Горючая жидкость! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Беречь от статического электричества. При работе использовать СИЗ органов зрения, дыхания и кожи. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -35°C до + 35°C.

**Фасовка:** 470 мл, металлический флакон.

**Артикул:** 3274