

Safety Data Sheet	Масло для смазывания режущих механизмов, уничтожителей документов «OFFICE KIT»	Всего страниц 6
	ТУ 20.59.41-003-23017055-2023	Страница №1

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И/ЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Наименование продукции:	Масло для смазывания режущих механизмов, уничтожителей документов «OFFICE KIT»
1.2 Использование по назначению:	Технологическое масло.
1.3 Производитель:	ООО «ПОЛИМЕРИУМ». Произведено по заказу ООО «Офис Кит»
1.4 Адрес компании:	г.Курск, ул. Литовская д. 12А, корпус литер В.
1.5. Адрес места производства продукции:	г.Курск, ул. 50 лет Октября, 126/1
1.5 Круглосуточная поддержка:	8 495 859 49-70
1.6 E-mail:	info@polymerium.ru

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ПО СГС

2.1 Классификация (Предупредительная маркировка).	Умеренно опасное по степени воздействия на организм вещество (3 класс). Может загрязнять объекты окружающей среды.
2.2 Сигнальное слово.	Осторожно
2.3 Знаки опасности.	
2.4 H-Фазы (Указания на опасность).	H227: Горючая жидкость. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. P304: Может быть смертельным при проглатывании и последующим попадании в дыхательные пути.

Safety Data Sheet	Масло для смазывания режущих механизмов, уничтожителей документов «OFFICE KIT»	Всего страниц 6
	ТУ 20.59.41-003-23017055-2023	Страница №2

2.5 Р-Фазы (Указания на опасность).	P210: Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. P280: Использовать спецодежду, защитные очки, защитные перчатки. P370+P378: При пожаре тушить: тонко распылённая вода, воздушно-механическая пена из стационарных установок, огнетушители пенные или углекислотные в соответствии. P403+P235: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. P264: После работы тщательно вымыть руки. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. P332+P311: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. P362+P364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. P305+P351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.
--	--

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Вещество	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		Рег. номер CAS	Рег. номер ЕС
	ПДК р.з., мг/м2	Класс опасности		
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафиновые	Не установлена	Нет	64742-54-7	265-157-1
Масла минеральные нефтяные	5 (a)	3	8042-47-5	232-455-8
(a) - аэрозоль				

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Попадание в глаза.	Промыть глаза проточной водой. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
4.2 Попадание на кожу.	Снять загрязненную одежду, смыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
4.3 Проглатывание.	Рвоту не вызывать! Немедленно обратиться за медицинской помощью.
4.4 В случае вдыхания.	Немедленно обратиться за медицинской помощью.
4.5 Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные.	Немедленно обратиться за медицинской помощью.
4.6 Потенциально острые последствия для здоровья.	Отсутствуют.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

5.1 Воспламеняемость.	Горючая жидкость.
5.2 Продукты термодеструкции.	Летучие углеводороды, оксиды углерода.
5.3 Пожарная безопасность и взрывобезопасность.	Емкости могут взрываться при нагревании.
5.4 Способы пожаротушения.	Распылённая вода, пена, при объемном тушении применять углекислый газ, перегретый пар.
5.5 Специфика при тушении.	Нет.

6. МЕРЫ В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА/УТЕЧКИ

6.1 Индивидуальные меры	Использовать СИЗ. Обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию, особенно в
--------------------------------	---

Safety Data Sheet	Масло для смазывания режущих механизмов, уничтожителей документов «OFFICE KIT»	Всего страниц 6
	ТУ 20.59.41-003-23017055-2023	Страница №3

предосторожности.	помещении.
6.2 Меры по защите окружающей среды.	Максимальная герметизация тары с сырьем; – периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
6.3 Загрязнение и очистка почвы.	Попадание масла в окружающую среду приводит к изменению физических, химических и биологических свойств природной среды обитания.

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с веществом.	Рекомендации по защите от пожара и взрыва: Хранить вдали от открытого огня. Избегать загрязнения несовместимыми материалами. Меры и средства индивидуальной защиты см. в разделе 8. Избегать вдыхание пыли. Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить эффективную вентиляцию.
7.2 Условия безопасного хранения.	Хранится в крытых сухих складских вентилируемых помещениях, защищенных от солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления. Несовместимые материалы при хранении: кислоты, баллоны с кислородом, вещества, способные к образованию взрывчатых смесей; сжатые и сжиженные газы; легкогорючие вещества.

8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

8.1 Средства индивидуальной защиты (общее).	Рекомендуется использовать защитные очки, резиновые перчатки, специальная обувь, специальная одежда, непромокаемые фартуки.
--	---

8.2 Средства индивидуальной защиты.	
--	--

Защита глаз.	Использовать защитные очки.
	

Защита органов дыхания.	Использовать при образовании аэрозоля или тумана.
	

Защита рук.	Пользоваться соответствующими защитными перчатками. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать перчатки из хлопка или кожи (которые впитывают и концентрируют смолу), поливинилхлоридные, резиновые или полиэтиленовые перчатки (впитывающие смолу). НЕ используйте защитные кремы, содержащие эмульгированные жиры и масла, поскольку они могут впитывать продукт.
	

Защита кожи и тела.	Пользоваться специальной защитной одеждой
	

Safety Data Sheet	Масло для смазывания режущих механизмов, уничтожителей документов «OFFICE KIT»	Всего страниц 6
	ТУ 20.59.41-003-23017055-2023	Страница №4

Защита ног.



Пользоваться специальной обувью.

8.3 Специальное защитное оборудование. Нет информации

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Вязкая жидкость от прозрачного, до светло жёлтого цвета
2	Запах	Умеренный
3	Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с, не менее	25
4	Индекс вязкости, не менее	100
5	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,2
6	Зольность, %, не более	0,2
7	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03
8	Содержание воды, %	«Следы»
9	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	220
10	Температура застывания, °С, не выше	Минус 15
11	Испытание на коррозию	Выдерживает
12	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	900

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Химическая стабильность.	Продукция стабильна при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.
10.2 Реакционная способность.	Галогенируется, сульфuriруется, окисляется
10.3 Возможность опасных реакций.	В воде не растворяется. При нормальных условиях не вступает в химические реакции с кислородом воздуха и водой. Воспламеняется от источников открытого пламени. Горит коптящим пламенем.
10.4 Несовместимые материалы.	Кислоты, баллоны с кислородом, вещества, способные к образованию взрывчатых смесей; сжатые и сжиженные газы; легкогорючие вещества

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Острая токсичность.	Информация по продукции в целом отсутствует.
11.2 Сенсибилизация органов дыхания, глаз и кожи.	Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и кожу. При контакте с маслом страдают кожные покровы.
11.3 Мутагенность.	Информация о продукции в целом отсутствует.
11.4 Канцерогенность.	Канцерогенное действие на животных подтверждено
11.5 Репродуктивная токсичность.	Информация о продукции в целом отсутствует.
11.6 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии).	Центральная нервная система, дыхательная и сердечно-сосудистая система: кровь, печень, почки, кожа, глаза, желудочно-кишечный тракт
11.7 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии).	Отсутствует
11.8 Аспирационная опасность.	Вредно при вдыхании

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИИ

Safety Data Sheet	Масло для смазывания режущих механизмов, уничтожителей документов «OFFICE KIT»	Всего страниц 6
	ТУ 20.59.41-003-23017055-2023	Страница №5

12.1 Водные микроорганизмы.	Масло токсично влияет на обитателей водоемов.
12.2 Стойкость и разлагаемость.	В окружающей среде трансформируется медленно
12.3 Биоаккумулятивный потенциал (Подвижность в почве).	Информация отсутствует.
12.4 Другие побочные эффекты.	При правильном использовании не следует ожидать никаких помех в работе установок по очистке сточных вод. Необходимо избегать сброса в окружающую среду. Никаких других неблагоприятных воздействий на окружающую среду (например, истощение озона, создание фотохимического озона, эндокринные нарушения, потенциал глобального потепления) не ожидается от этого реагента.

13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

13.1 Методы утилизации отходов.	Отходы должны утилизироваться в соответствии с национальными и местными нормативными актами. Хранить продукт в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе 7 (Обращение и хранение). Утилизация осуществляется в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными нормативными актами.
---------------------------------	--

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ


14.1 UN-идентификатор.	Отсутствует
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование.	Масло для смазывания режущих механизмов, уничтожителей документов «OFFICE KIT»
14.3 Класс.	Отсутствует
14.4 Паковочная группа.	Отсутствует
14.5 Опасности для окружающей среды.	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
14.6 Перевозка по суше	
14.7 Перевозка по морю	
14.8 Воздушная перевозка	
14.9 Специальные меры предосторожности	Транспортирование продукции осуществляется транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, обеспечивающими сохранность продукции и тары.

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

15.1 Правила/законодательство в области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, касающиеся данного вещества или смеси.

HMIS
HEALTH
1
FLAMMABILITY
4
PHYSICAL HAZARD
1
PERSONAL PROTECTION

NFPA



Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях: EINECS, ELINCS или NLP; DSP, TSCA, CH INV, AICS, KECI, ENCS, REACH Annex XVII.

Safety Data Sheet	Масло для смазывания режущих механизмов, уничтожителей документов «OFFICE KIT»	Всего страниц 6
	ТУ 20.59.41-003-23017055-2023	Страница №6

	Перевозка регулируется GHS, ICAO/IATA, Приложение II к MARPOL73/78, RID. Директивы ЕЭС 87/94/ЕЭС (Сопротивление детонации/взрыву) 82/501/ЕЭС, 87/216/ЕЭС и 88/610/ЕЭС (Директива Севезо (SEVESO) об опасности крупных аварий). Классификация опасных грузов в соответствии с СГС: сравнение между транспортной классификацией и правилами ЕС CLP (Регламент (ЕС) № 1272/2008).
15.2 Оценка химической безопасности.	Для этого продукта оценка химической безопасности в соответствии с Регламентом REACH № 1907/2006 не проводилась.
16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Мы считаем, что информация, содержащаяся здесь, является актуальной на дату настоящего Паспорта безопасности материалов и предлагается добросовестно. Поскольку использование этой информации и этих мнений и условия использования продукта не находятся под контролем ООО «ПОЛИМЕРИУМ», обязательство пользователя определять условия безопасного использования продукта.	
16.1 Информацию собрал.	ООО «ПОЛИМЕРИУМ»
16.2 Актуальная дата.	01.08.2023
16.3 Расшифровка аббревиатур и акронимов	ДОПОГ - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов; ADR - Договор европейских государств о международных перевозках опасных грузов; AICS - Австралийский кадастр химических веществ; CH INV Швейцария. Новые заявленные вещества и заявленные препараты; DNEL Предельный уровень воздействия вещества; DSL — Канадский Список химических веществ, реализуемых и используемых; ECHA - Европейское химическое агентство; ENCS Инвентаризация существующих и новых химических веществ в Японии; IMDG — договор по перевозке опасных грузов морским транспортом; ICAO-TI — договор по перевозке опасных грузов авиатранспортом; GHS Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ; LC₅₀ Полумаксимальная ингибиторная концентрация; LD50 -Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); NOEC/ Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NOEL Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; EC₁₀ Концентрация, связанная с 10% реакции; LC₁₀ Величина нагрузки, связанная с 10% реакции; KECI Перечень существующих химических веществ в Корее; RID — договор о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом; OX - может поддерживать горение и окисление. Не классифицируется как окислитель; REACH -Распоряжение (ЕС) No 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; SDS -Паспорт безопасности; TSCA - Закон США о контроле за токсичными веществами; UN -ООН; UNRTDG -Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов.
16.4 Защитительная оговорка.	Информация, представленная в этом Паспорте безопасности материала, основана на данных, которые считаются точными на дату подготовки настоящего Паспорта безопасности материалов. Не принимается на себя ответственность за любые повреждения или травмы, вызванные ненормальным использованием или из-за несоблюдения рекомендуемой практики. Представленная выше информация и продукт предоставляются при условии, что лицо, получающее их, должно сделать свое собственное определение в отношении пригодности продукта для их конкретной цели и при условии, что они принимают на себя риск их использования. Действующие в настоящее время законы и правила должны соблюдаться преемником изготовителя под свою ответственность.
Директор ООО «ПОЛИМЕРИУМ» 	