

HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20

Частично синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло класса SAE 0W-20 для легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания/дизельным двигателем с турбонаддувом и без турбонаддува, включая сажевый фильтр.

Описание

HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 создано специально для современных автомобилей марок Jaguar, Land Rover и Mercedes-Benz. Масло состоит из качественнейших полностью синтетических масел на полиальфаолефиновой (ПАО) основе и HC-синтетических масел в сочетании с новейшими присадками, обеспечивающими оптимальный показатель зольности.



Применение

HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 применяется согласно указаниям производителя как в бензиновых и дизельных, так и в гибридных автомобилях; при этом HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 одинаково хорошо подходит и для автомобилей с системой нейтрализации отработавших газов (сажевым фильтром), и для автомобилей, не оборудованных такой системой. За счет сниженной вязкости HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 демонстрирует отличные результаты тестов на экономию топлива и, таким образом, может помочь сократить расход этого эксплуатационного материала. Благодаря широкому спектру свойств HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 может применяться не только в автомобилях Mercedes-Benz, Jaguar и Land Rover, но и во многих других.

Допуск

- Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- ACEA C5
- API SN
- MB 229.71

Преимущества

- специальная формула для уменьшения расхода топлива (Fuel Economy) и снижения выбросов CO₂
- максимальная защита для современных двигателей с турбонаддувом
- великолепные характеристики при холодном запуске, быстрое промасливание двигателя
- сниженная вязкость в холодном состоянии для максимальной защиты двигателя от износа в холодную погоду
- устойчивая смазывающая пленка даже при высокой температуре масла
- низкий расход масла благодаря маленьким потерям на испарение
- надежно защищает цилиндры, поршни, клапаны и турбонагнетатели от склеивания, лакокислотных и закоксовывания
- высочайшая устойчивость к окислению благодаря особому сочетанию полностью синтетических базовых масел на ПАО-основе и HC-синтетических базовых масел
- надежно служит круглый год благодаря выдающимся вязкостно-температурным характеристикам и высокому сопротивлению сдвигу
- можно смешивать (совместимо) с обычными и синтетическими моторными маслами. Чтобы HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 реализовало все свои преимущества, рекомендуем выполнять полную замену масла.

Указания

Используйте HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 только, если производитель вашего автомобиля разрешает применять моторное масло класса SAE 0W-20 и HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 соответствует спецификации.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	38
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,1
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	192
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	2,7

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.