



FEIN

FEIN Dustex 35 LX AC

Пылесос для влажной и сухой уборки

Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли L) с автоматической очисткой фильтра, оснащенный креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.

Номер продукта: 9 20 30 060 00 0





Подробности

Чемоданчики для инструментов от различных систем можно установить и закрепить на верхней части пылесоса.

Удобная транспортировка всего блока, состоящего из электроинструмента и пылесоса, благодаря ручке-скобе и креплениям для чемоданчика и принадлежностей.

Автоматическая очистка фильтра (AC) для бесперебойной работы за счет увеличенного срока службы плоского складчатого фильтра.

Надежное удаление различных загрязнений – от жидкостей до мельчайшей пыли.

Допуск для класса пыли L.

Плоский складчатый фильтр PES и электронное отключение для

непревзойденных результатов влажной уборки.

Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.

Бесступенчатое регулирование мощности пылесоса.

Шнур питания длиной 7,5 м и всасывающий шланг длиной 4 м обеспечивают широкий радиус действия.

Антистатическая функция против образования статического электричества при работе – отвод электростатических зарядов через всасывающий шланг (3 13 45 120 01 0; дополнительная комплектация).

Объём поставки

1 ручка-скоба

1 пылесборник

1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания

2 вытяжные трубы (металлическое исполнение),

1 комбинированная насадка со сменными вставками,

1 щелевая насадка,

1 всасывающая насадка,

1 патрубков

1 плоский складчатый фильтр PES

1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм)

1 ступенчатая муфта

Оснащение



FEIN

Автоматический старт-стоп

Автоматическая очистка
фильтра

Антистатическая функция

Класс пыли

Плавный пуск

Антистатическая
подготовка

Место хранения
чемоданчика

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная
входная мощность

1 380 Вт

Воздушный поток

4 320 л/мин

Макс. разрежение

254 hPa

Объем резервуара

35 л

Кабель с штекером

7,5 м

Уровень шума

67 дБ

Вес согласно ЕРТА

14,10 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного
значения KpA

67 dB
2 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность измеренного
значения KWA

81 dB
2 dB

Значение вибрации 1
αhv 3-ход.

< 2,5 m/s²

Примеры применения



FEIN

