

ОПИСАНИЕ:

Специальный набор для комплексной профилактики и очистки двигателя. Предназначен для применения на всех типах двигателей, у которых впервые или недавно диагностированы симптомы закоксовки, расход масла, падение компрессии.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Применяется при первых признаках закоксовки
- Раскоксовывает компрессионные и маслосъемные кольца
- Восстанавливает компрессию при отклонении от нормы на 15 - 20%
- Рекомендован при расходе масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл на 1000 км пробега на турбированных двигателях
- Снижает расход топлива и масла
- Время воздействия от 1 до 12 часов
- Упаковка рассчитана на двигатель объемом до 2 л
- Не требует снятия поддона картера
- Препятствует последующему закоксовыванию поршневых колец
- Послойно размягчает и выводит нагарные и лаковые отложения
- Увеличивает срок службы нового масла на 10 – 20%
- Промывка двигателя не забивает маслоприемник, каналы масляной системы и совместима со всеми видами моторных масел
- Проведение процедуры производится с обязательной заменой масла

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Раскоксовка ML202

Состав: от желтого до желто-коричневого цвета

Запах: ароматические растворители

Плотность: 0,875 - 0,91 (г/см³)

Промывка двигателя

Состав: однородная прозрачная жидкость красного цвета

Запах: ароматические растворители

Плотность: 0,840 – 0,860 (г/см³)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях любого типа.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит как для самостоятельного использования, так и в качестве сервисного средства.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Демонтировать свечи зажигания.
3. Равномерно распределить жидкость по цилиндрам и вернуть свечи.
4. Выждать необходимое время.
5. Максимально полно удалить жидкость из камер сгорания.
6. Залить промывку двигателя в маслозаливную горловину.
7. Запустить двигатель и дать поработать на холостых оборотах 5 минут.
8. Заменить масло и масляный фильтр.

Подробная инструкция по применению находится внутри упаковки и на сайте lavr.ru.

Важно: Следует избегать попадания состава на лакокрасочные покрытия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

ML202: Огнеопасно. Опасно. Не допускать попадания внутрь организма и не вдыхать пары составов. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Избегать попадания на лакокрасочные покрытия. Беречь от детей.

5-минутная промывка двигателя: Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Срок годности 36 месяцев. Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Набор: Раскоксовывание двигателя ML202

+ Промывка двигателя 5-минутная

LAVR®

09/2022

ФАСОВКИ:

190 / 345 ml жестяной баллон / ПЭТ Art. Ln2505



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.lavr.ru