

ОПИСАНИЕ:

Специализированный аэрозоль для быстрого восстановления электропроводимости контактов, клемм, разъемов. Удаляет окислы, следы масла, устраняет утечки тока. Быстро и полностью испаряется, не оставляет следов.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Очищает электрические соединения от специфических загрязнений
- Восстанавливает электропроводимость
- Устраняет утечки тока
- Содержит высокоэффективные безопасные растворители
- Не содержит силиконов и масел
- Обладает нейтральным запахом
- Испаряется, не оставляя следов

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета

Запах: специфический, цитрусовый

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов соединений электрической части автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть.

1. Отключить контакты от источника питания.
2. Равномерно распылить средство на очищаемую поверхность.
3. Дать подействовать составу в течение 2 – 3 минут.
4. Удалить загрязнения и избыток средства сухой мягкой тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Температура транспортировки $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

210 ml аэрозольный баллон Art. Ln1728

335 ml аэрозольный баллон Art. Ln3512

