

НОВИНКА

# ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DLUS04



Регулируемое крепление под монтажное отверстие

Алюминиевый корпус обеспечивает хороший теплоотвод, за счет этого светильники дольше прослужат

Предназначены для общего освещения офисно-административных, жилых и торговых помещений.



90 лм/Вт



Кп<5%



CRI≥80



~200-240В



120°



4000К 6500К



II класс защиты



IP40



УХЛ4




-20..+40°C



30 000 ч



2 года



— Лучшее решение для замены встраиваемых светильников, если прежняя модель уже снята с производства

— Поставляются в комплекте с драйвером

— Отсутствие пульсаций безопасно для глаз

— Подходят для натяжных потолков

— Маленькая высота светильника 20 мм позволяет максимально сохранить потолочное пространство

Артикул	DLUS04-9W-4K/ DLUS04-9W-6K	DLUS04-15W-4K/ DLUS04-15W-6K	DLUS04-20W-4K/ DLUS04-20W-6K
Мощность, Вт	9	15	20
Световой поток, лм	720	1200	1600
Регулируемый установочный диаметр, мм	50-100	50-160	50-210
Размеры, мм	118*20	175*20	230*20
Цвет корпуса	белый	белый	белый

Светильник в сборе (укомплектован драйвером (электронным пускорегулирующим аппаратом)).

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

**WOLTA**<sup>®</sup>