



- с ароматом яблока
- атмосферостойкая
- акриловая

#### Назначение и свойства:

Окрашивание деревянных, металлических и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Экологически чистая акриловая универсальная эмаль. Быстросохнущая. Шелковистая, полуглянцевая поверхность. Атмосферостойкая, долговечная. Яркие, насыщенные цвета. Защитно-декоративное однородное покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Лёгкая в работе. Не желтеет.

Код: 13-070

Тип покрытия	Полуглянцевое	Время высыхания	1 час
Поверхность	Металл, дерево	Расход	100-120 г/м <sup>2</sup>
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Растворитель	Вода	Срок службы	До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Запах	Легкий аромат зеленого яблока	Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25 °C)

#### Подготовка поверхности:

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Окрашенные и зашпаклеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом, загрунтовать анткоррозионным грунтом.

#### Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить 2 слоя. При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления. Эмаль белого цвета колеруется в пастельные тона универсальными колеровочными пастами.

#### Расход:

На однослойное покрытие 100-120 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения, цвета.

#### Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.

#### Состав:

Высококачественная акриловая дисперсия, диоксид титана, пигменты, целевые добавки, вода.

#### Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

#### Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25°C.



**БЫСТРОСОХНУЩАЯ  
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ  
ЭМАЛЬ для дерева и металла  
акриловая**

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРОДУКТЕ

Версия 7 от 27.03.2023 страница 2 из 2

Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкые остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

**Критерии безопасности:**

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %.
- свинцовые кроны.

**Сопроводительная документация:**

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

**Нормативный документ:**

ТУ 2316-025-88753220-2008

**Фасовки:**

0,9 кг.; 1,9 кг.

**Цвета:**

белая, вишнёвая, жёлтая, зелёная, зелёное яблоко, чёрная, шоколадная



**Престиж**  
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  
ХОЛДИНГ

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,  
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.  
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903  
E-mail: info@prestige-holding.ru  
[www.prestige-holding.ru](http://www.prestige-holding.ru)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА  
**ISO 9001**



web-страница  
продукта