

## ГРУНТОВАННЫЙ МАЛЯРНЫЙ СТЕКЛОХОЛСТ HOWARD® Professional

Этот новый вид малярного стеклохолста HOWARD® Professional который изготовлен на основе влагостойкого финского сырья с последующей пропиткой акрилово-минеральным составом. Грунтованный стеклохолст применяется внутри любых зданий для быстрого выравнивания и подготовительных работ путем приклеивания его на поверхности стен. Преимущества грунтованного стеклохолста оценят профессионалы, так как основная выгода от использования – это сокращение времени на выравнивание стен, экономия шпаклевки, краски и грунтовок. Грунтованный стеклохолст может заменить малярный флизелин, а благодаря повышенной плотности, прочности, способен лучше скрывать неровности и дефекты ремонтируемых поверхностей. При раскрое и монтаже значительно снижается высыпание волокон, что снижает его воздействие на кожу отделочников.



### Стеклохолст малярный СТАНДАРТ HOWARD® ВСХ В ГОСТЕ / PRO

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Плотность      | 25 гр/м²        |
| Длина          | 25м / 45м / 50м |
| Слой нанесения | до 2 мм         |

\* Может приклеиваться как на клей, так и на специальные шпаклевки.

#### Пожаробезопасный:

Г1 – слабогорючий  
Д2 – умеренная дымообразующая способность  
В2 – трудновоспламеняемый  
Т1 – малоопасный



### Стеклохолст малярный СТАНДАРТ HOWARD® ВСХ В ГОСТЕ / PRO

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Плотность      | 40 гр/м²        |
| Длина          | 25м / 45м / 50м |
| Слой нанесения | до 3 мм         |

\* Обладает повышенными армирующими свойствами

\* Хорошо скрывает неровности поверхностей стен

\* Экологически безопасен



### Грунтованный стеклохолст HOWARD® Professional

|                |           |
|----------------|-----------|
| Плотность      | 150 гр/м² |
| Длина          | 25 м      |
| Слой нанесения | до 2 мм   |

\* Значительно сокращает расход шпаклевки, краски, грунтовок благодаря предварительной обработке. Быстро создает ровную поверхность

\* Обладает равномерной впитывающей способностью

\* Сокращает время выполнения работ благодаря сокращения этапов подготовки

## Способ применения:

1. Предварительно подготовьте поверхность для наклейки: трещины и выбоины зашпаклюйте, пористую поверхность прогрунтуйте раствором клея.
2. Нанесите специальный клей для стеклохолста на подготовленную поверхность с помощью кисти или валика.
3. Наклейте отрез стеклохолста на поверхность стены вертикально. Следующий кусок приклеивайте встык. Пригладьте холст шпателем или широкой кистью.
4. Окраску производить после полного высыхания поверхности, желательно через 24 часа.

Малярный стеклохолст HOWARD® Professional подходит для приклеивания с использованием передовых методов типа AIRLESS готовым клеем или на готовую полимерную шпаклевку типа суперфиниш, проспейр.

### Идеального результата приклеивания стеклохолста можно добиться способом внахлест:

Полотно приклеить перехлестом на 2-3см. Аккуратно, предварительно, слегка затупленным лезвием ножа, разрезать совмещенные полотна сверху вниз волоконнообразным движением, строго посередине. Извлечь отрезанные полоски верхнего и нижнего полотен. Совместить основные полотна друг с другом тщательно пригладивая стык пластиковым шпателем. Дать просохнуть. После полного высыхания (примерно 24 часа, в зависимости от влажности) зашпаклевать или окрасить красками ВД-АК.

### ВАЖНО!

Так как основания стен, их подготовка в каждом случае индивидуальны, а варианты совместимости строительных материалов сложно спрогнозировать, мы рекомендуем перед наклейкой стеклохолста, опробовать весь «пирог» на 1-2м2 поверхности. Убедившись в правильном выборе материалов: штукатурки, грунтовок, шпаклевки, клея, краски приступить к последующей отделке поверхности. Все работы необходимо производить согласно известным, общепринятым правилам отделочных работ, согласно проекту, специалистами в этой области работ. Необходимо соблюдать технику безопасности, применять СИЗ: малярные комбинезоны, перчатки, защитные очки, респираторы. После окончания работ помыть руки и лицо.

### Обращаем ваше внимание!

Производитель не несет ответственности в случае использования продукции не по назначению или с нарушением общепринятых технологических процессов по работе с аналогичной продукцией. Описание и характеристики продукции могут быть изменены производителем без согласования. При выборе нашей продукции и перед применением, необходимо проконсультироваться с продавцом или специалистами в этой области.

Компания реализует продукцию через каналы дистрибьюторов.

**HOWARD®**

зарегистрированный торговый знак  
seller@evereststroy-tver.com  
www.evereststroy-tver.com

# Howard



**МАЛЯРНЫЕ  
СТЕКЛОХОЛСТЫ  
HOWARD® PROFESSIONAL**

## РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HOWARD® Professional

Для подготовки стен и потолков к декоративной отделке с последующей покраской, в последнее время, стал очень популярным и практически безальтернативным для профессионалов отделочников – армирующий стеклохолст паутинка. Уникальные свойства малярного стеклохолста такие как: паропроницаемость, стабильная толщина, экологичность, высокие армирующие свойства, влагостойкость, пожаробезопасность, гигиеничность.

Мы предлагаем линейку HOWARD®, продукцию для нового строительства и ремонта внутри всех типов зданий: малярные стеклохолсты, стеклообои, флизелиновые малярные холсты. HOWARD® – это оптимальное решение для профессионалов и прекрасный результат вашего труда.



Используя в своей работе малярные стеклохолсты HOWARD® Вы можете быть уверены в отличном конечном результате работ! Гарантия качества от европейского производителя сырья и соответствии всем заявленным техническим параметрам.

Линейка малярных стеклохолстов HOWARD® Professional отличается широким ассортиментом размеров. Малярные стеклохолсты линейки HOWARD® Professional изготовлены из финского и европейского сырья известных мировых брендов имеют качественную поверхность благодаря специально подобранной толщине нити, равномерному распределению волокон по ширине полотна и дополнительной, специальной, заключительной обработке полотна на производственной линии. Именно эти технологические процессы и высокое качество придают нашей продукции стабильность и предсказуемый результат.

Спрос на HOWARD® постоянно растет благодаря его уникальным характеристикам и преимуществам. Продукция изготавливается с яркой этикеткой формата А3, упакована в прочную полиэтиленовую пленку и имеет презентабельный внешний вид.

## ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЗУЮТСЯ МАЛЯРНЫЕ СТЕКЛОХОЛСТЫ HOWARD® Professional

### НАЗНАЧЕНИЕ

Сплошное армирование стен, потолков для дополнительной страховки и предотвращения появления нитевидных трещин на заделанных стыках гипсокартона и штукатурных стенах.

Сплошное стягивание поверхности стен и потолков, особенно при выполнении работ с гипсовыми и полимерными шпаклёвками ввиду их невысокой прочности.

Быстрое выравнивание и подготовка стен, потолков посредством приклеивания или шпаклевания с последующим окрашиванием.

Для предотвращения распространения нитевидных трещин после окрашивания ВД-АК красками при дальнейшей эксплуатации.

Нарезанный на ленты холст, является прекрасным армирующим материалом для ремонта трещин старой поверхности и заделки стыков гипсокартона.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокое качество используемого сырья изготовленное в Европе на финском оборудовании из импортных компонентов.

Специально подготовленные тонкие волокна придают холсту высокие прочностные показатели и армирующие свойства.

Высокие эксплуатационные показатели: прочность, износостойкость, гигиеничность, паропроницаемость.

Максимально препятствует образованию микротрещин на стыках ГКЛ и окрашенной поверхности.

Благодаря стабильной толщине и ровной поверхности HOWARD® FIN снижает расход грунтовок и краски.

Экологичность и безопасность для людей и животных.

Удобный в работе: легкий, быстрый монтаж, небольшой вес, не образует «пузырей» при приклеивании, не тянется, стабилен и устойчив к влаге.

Востребованные в торговых точках материалы HOWARD® Professional усиливают ваше конкурентное преимущество! За последние годы стеклохолсты HOWARD® стали популярнее в профессиональной среде маляров и среди начинающих мастеров.

## МАЛЯРНЫЕ СТЕКЛОХОЛСТЫ HOWARD® Professional

В связи с высоким спросом на малярные стеклохолсты HOWARD® Professional, мы расширили линейку этой продукции. Теперь в ассортименте плотности 25г/м², 40г/м², 50г/м², в намотках 25м, 45м и 50м. Благодаря дополнительным производственным мощностям и накопленному опыту, мы предлагаем услугу, по изготовлению продукции под CТМ (Private Label). Стеклохолсты HOWARD® изготовлены из сырья высшего сорта, имеют российский сертификат и безопасны.



| Малярный стеклохолст HOWARD® Professional <small>Финское сырье</small> |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Плотность                                                              | 25 гр/м²   |
| Размер                                                                 | 1 м x 25 м |
| Слой нанесения                                                         | до 2 мм    |
| Плотность                                                              | 25 гр/м²   |
| Размер                                                                 | 1 м x 50 м |
| Слой нанесения                                                         | до 2 мм    |

· Может приклеиваться на готовые шпаклевки  
· Высокие армирующие свойства



| Малярный стеклохолст HOWARD® Professional <small>Финское сырье</small> |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Плотность                                                              | 40 гр/м²   |
| Размер                                                                 | 1 м x 25 м |
| Слой нанесения                                                         | до 2 мм    |
| Плотность                                                              | 40 гр/м²   |
| Размер                                                                 | 1 м x 50 м |
| Слой нанесения                                                         | до 2 мм    |

· Скрывает неровности и экономит шпаклевку  
· Можно перекрашивать несколько раз



| Малярный стеклохолст HOWARD® Professional <small>Финское сырье</small> |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Плотность                                                              | 50 гр/м²   |
| Размер                                                                 | 1 м x 25 м |
| Слой нанесения                                                         | до 2 мм    |
| Плотность                                                              | 50 гр/м²   |
| Размер                                                                 | 1 м x 50 м |
| Слой нанесения                                                         | до 2 мм    |

· Изготовлен на основе натурального природного сырья – кварцевого песка  
· Высокая паропроницаемость. Стены «дышат» препятствуя образованию конденсата