

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АРМИРУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТЕКЛЯННЫХ СЕТОК

В целях расширения области применения стеклотканевых строительных сеток и армирующих стеклянных лент при устройстве штукатурных слоев наружных и внутренних конструкций зданий, в том числе фасадов, для обеспечения качества этих работ и увеличения сроков эксплуатации конструкций, применение армирующих стеклянных строительных сеток регламентируется несколькими строительными правилами:

- Свод правил изоляционные и отделочные покрытия СП 71.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87);
- Применение стеклотканевых сеток и армирующих лент при строительстве зданий СП 31-111-2004;
- Сетки из стекловолокна фасадные, армирующие, щелочестойкие ГОСТ Р 55225—2017.



Стеклосетка представляет собой полотно из крученых стеклонитей с прямоугольными ячейками фиксированных размеров. Стеклосетки пропитывают полиакрилатными дисперсиями для придания сеткам необходимой жесткости и щелочестойкости.

Армирование штукатурных и шпаклёвочных слоев выполняют для предотвращения появления трещин, вызываемых механическими воздействиями, а также изменениями температуры и влажности наружного и внутреннего воздуха. Армирование штукатурных и шпаклёвочных слоев обеспечивает увеличение сроков службы таких покрытий без ремонта. Русты и стыки разнородных материалов штукатурят с армированием слоя стеклотканевой штукатурной сеткой с размером ячейки 5 мм и плотностью не менее 120 г/м².

Стеклосетки делятся по типу и применению на:

- ЛЁГКИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ, для ВНУТРЕННИХ РАБОТ или НАРУЖНЫХ РАБОТ;
- МАЛЯРНЫЕ, ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДНЫЕ, КЛАДОЧНЫЕ, для СТЯЖКИ, ДОРОЖНЫЕ;
- КОММЕРЧЕСКИЕ (ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ) и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ по ГОСТ Р.

Преимущества:

- Высокие армирующие свойства
- Высокая прочность
- Эффективность доказана многолетним использованием в строительстве
- Практически незаменимы в своём сегменте

МОНТАЖ СТЕКЛОТКАНЕВОЙ СЕТКИ:



В зависимости от толщины штукатурного слоя или требования проекта используют стеклосетки с различными физико-механическими характеристиками. Стеклосетку укладывают на свеженанесённый шпаклёвочный или штукатурный состав (с перехлестом полотен не менее 10 см). Уложенную сетку притапливают в слой шпатлёвки (штукатурки) с помощью мастерка или полутёрка по всей поверхности. На армированную поверхность наносят заключительный слой шпатлёвки. После её высыхания следует зашкурить поверхность.

Виды работ	Малярная	Штукатурная	Фасадная	Фасадная Ус	Евро-фасад	Для Стяжки	Панцирная	Серпянка
Ячейка и плотность	2х2мм, 45г/м ²	5х5мм 70г/м ²	5х5мм 145г/м ²	5х5мм 160г/м ²	4х4мм 2100г/м ²	10х10мм 115г/м ²	10х10мм 320г/м ²	3х3мм 55г/м ²
Заделка стыков ГКЛ до 3мм								
Шпатлёвка стены и потолки до 3мм								
Внутр. штукатурные слои до 6мм								
Внутр. штукатурные слои до 15мм								
Внутр. штукатурные слои до 20мм								
Гидроизоляция жидкая								
Наливные тонкие 6мм								
Наливная стяжка 20мм								
Наливная стяжка >20мм								
Оконные дверные прим.								
Фасадные работы								
Утепление фасадов								
Цоколи фасадов								

При выборе строительных стеклосеток проконсультируйтесь с HOWARD® либо со специалистами в этой области.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ОТЛИЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ТРУДА!

www.evereststroy-tver.com
ЭВЕРЕСТСТРОЙ - ФАСАД ООО

HOWARD® - все права защищены!

Howard



**АРМИРУЮЩИЕ
СТЕКЛЯННЫЕ СЕТКИ
HOWARD® PROFESSIONAL**

МАЛЯРНЫЕ И ШТУКАТУРНЫЕ СТЕКЛОСЕТКИ

Малярные и штукатурные щелочестойкие стеклосетки применяются внутри всех типов зданий, для защиты от нитевидных трещин, повышения прочности тонких слоев шпаклёвок и штукатурок до 3мм на основе цемента, гипса, полимеров. Доступно изготовление продукции под вашей СТМ.



00-00000313	Стеклосетка малярная HOWARD® PROFESSIONAL ВГОСТЕ 43г/м² ячейка 2х2мм	1м x 50м
00-00001083	Стеклосетка малярная ЭВЕРЕСТСТРОЙ PRO 43г/м² ячейка 2х2мм	1м x 50м ±10%
00-00000310	Стеклосетка малярная ЭВЕРЕСТСТРОЙ 43г/м² ячейка 2х2мм	1м x 20м
00-00000308	Стеклосетка малярная ЭВЕРЕСТСТРОЙ 43г/м² ячейка 2х2мм	1м x 10м



00-00000358	Стеклосетка штукатурная HOWARD® PROFESSIONAL ВГОСТЕ 70г/м² ячейка 5х5мм	1м x 50м
00-00001046	Стеклосетка штукатурная ЭВЕРЕСТСТРОЙ PRO 70г/м² ячейка 5х5мм	1м x 50м ±10%
00-00000355	Стеклосетка штукатурная ЭВЕРЕСТСТРОЙ 70г/м² ячейка 5х5мм	1м x 20м
00-00000353	Стеклосетка штукатурная ЭВЕРЕСТСТРОЙ 70г/м² ячейка 5х5мм	1м x 10м

Стеклосетки применяются при внутренних и наружных работах для:

- армирования штукатурных в системах наружного утепления фасадов зданий СФТК;
- армирования штукатурных и шпаклёвочных слоев внутренних поверхностей конструкций зданий;
- защиты отштукатуренной, отшпаклёванной поверхности от образования трещин;
- ремонта, реставрации растрескавшейся штукатурки, шпатлёвки, гидроизоляции;
- армирования жидкой гидроизоляции, снаружи или внутри всех типов зданий.

ФАСАДНЫЕ, ШТУКАТУРНЫЕ СТЕКЛОСЕТКИ

Фасадные, штукатурные, щелочестойкие стеклосетки – это стеклосетки с усиленными прочностными показателями, так называемые тяжелые стеклосетки. Применяются снаружи и внутри всех типов зданий для придания штукатурке дополнительной ударопрочности и трещиностойкости. Применяются в штукатурных слоях от 6мм до 20мм. Доступно изготовление продукции под вашей СТМ.



00-00001240	Стеклосетка фасадная ЭВЕРЕСТСТРОЙ ВГОСТЕ 145г/м² ячейка 5х5мм 1 сорт	1м x 50м
00-00000338	Стеклосетка фасадная ЭВЕРЕСТСТРОЙ PRO 145г/м² ячейка 5х5мм 1 сорт	1м x 50м ±10%
00-00000330	Стеклосетка фасадная ЭВЕРЕСТСТРОЙ 145г/м² ячейка 5х5мм 1 сорт	1м x 20м
00-00000329	Стеклосетка фасадная ЭВЕРЕСТСТРОЙ 145г/м² ячейка 5х5мм 1 сорт	1м x 10м



00-00000337	Стеклосетка фасадная ЭВЕРЕСТСТРОЙ ВГОСТЕ 160г/м² ячейка 5х5мм 1 сорт	1м x 50м
00-00001129	Стеклосетка фасадная ЭВЕРЕСТСТРОЙ PRO 160г/м² ячейка 5х5мм 1 сорт	1м x 50м ±10%
00-00000332	Стеклосетка фасадная ЭВЕРЕСТСТРОЙ 160г/м² ячейка 5х5мм 1 сорт	1м x 20м
00-00000331	Стеклосетка фасадная ЭВЕРЕСТСТРОЙ 160г/м² ячейка 5х5мм 1 сорт	1м x 10м

ФАСАДНЫЕ СЕТКИ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА



ЦБ-00001758	Стеклосетка фасадная 165 г/м² HOWARD® EUROFASAD 165 (ячейка 5х5мм/4х4мм) белая	1м x 50м
00-00001336	Стеклосетка фасадная 160 г/м² HOWARD® EUROFASAD 160 (ячейка 5х5мм/4х4мм) белая	1м x 50м
ЦБ-00003344	Стеклосетка фасадная 145 г/м² HOWARD® EUROFASAD 145 (ячейка 5х5мм/4х4мм) белая	1м x 50м
00-00000351	Стеклосетка фасадная ПАНЦИРНАЯ 320 г/м² HOWARD® EUROFASAD 320 белая	1м x 25м
ЦБ-00002427	HOWARD® EUROFASAD 2100 (ячейка 5х5мм) белая LIMITED EDITION (ГОСТ Р 55225-2017)	1м x 50м

ФАСАДНЫЕ СТЕКЛОСЕТКИ ДЛЯ СФТК

Фасадные стеклосетки для СФТК – особый вид стеклосеток, имеющие обязательные сертификаты, протоколы испытаний и паспорта качества.

Разрывные характеристики таких стеклосеток в исходном состоянии не должны быть ниже 2000 Н/5см по основе и утку, а плотность по ГОСТ Р 55225-2017 не должна быть меньше 145-165г/м².

Щелочестойкость стеклосеток обязательна.

Стеклосетки фасадные для систем СФТК производятся и используются согласно ГОСТ Р 55225-2017 по утвержденным проектам.



СТЕКЛОСЕТКИ ДЛЯ СТЯЖКИ И КЛАДОЧНЫЕ БАЗАЛЬТОВЫЕ

Стеклосетка ДЛЯ СТЯЖКИ, щелочестойкая стеклосетка, предназначена для штукатурных работ внутри и снаружи зданий, армирования цементных мокрых и полусухих стяжек, отмостков, садовых дорожек, гидроизоляции. Применяется как каркас для крепления нагревательного провода для электрических теплых полов. Большая ячейка 10х10мм удобна при работах крупнофракционными составами, а также с применением армирующей стеклянной или полипропиленовой микрофибры.

00-00000319	Стеклосетка Для стяжки HOWARD® PROFESSIONAL 110г/м² ячейка 10х10мм	1м x 50м
00-00001052	Стеклосетка Для стяжки ЭВЕРЕСТСТРОЙ PRO 110г/м² ячейка 10х10мм	1м x 50м ±10%
00-00000318	Стеклосетка Для стяжки ЭВЕРЕСТСТРОЙ 110г/м² ячейка 10х10мм	1м x 20м
00-00000317	Стеклосетка Для стяжки ЭВЕРЕСТСТРОЙ 110г/м² ячейка 10х10мм	1м x 10м

00-00000306	Кладочная базальтовая сетка 25х25мм 50кН/м	1м x 50м
00-00000305	Кладочная базальтовая сетка 25х25мм 30кН/м	1м x 50м
ЦБ-00003764	Кладочная базальтовая сетка 25х25мм 30кН/м	1м x 25м
ЦБ-00003765	Кладочная базальтовая сетка 25х25мм 30кН/м	1м x 10м