

КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

ПРОЧНАЯ АРМИРОВАННАЯ (220мкм)



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Для защиты оконных рам, подоконников, фасадов или других поверхностей во время штукатурки и покраски стен на строительных площадках. Легко удаляется при -10°C и +65°C температурах с различных поверхностей, с отличной адгезией к шероховатым поверхностям, таким как бетон, плитка, гранит. Для чистого удаления до 7 дней.

Ширина мм – 50
Длина в метрах – 33 / 50
Цвет – оранжевый, жёлтый
Доступно СТМ по вашему ТЗ

ФАСАДНЫЕ МАЛЯРНЫЕ



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Лента синего цвета для наружного использования с клеем на основе каучука, устойчивым к влаге, УФ-лучам, высоким и низким температурам до 4 недель. Она адаптируется к различным и неровным поверхностям, совместим как с красками на основе растворителей, так и с красками на водной основе, обеспечивает легкое и чистое удаление, не оставляя следов клея на поверхности нанесения. Экологически чистый продукт, который производится без использования растворителей.

Ширина мм – 100 / 75 / 50 / 38 / 30 / 25 / 19
Длина в метрах – 25 / 50
Доступно СТМ по вашему ТЗ

МАЛЯРНАЯ ПЛЁНКА С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ



ПЛЁНКИ HOWARD®

Укрывная плёнка с малярной лентой, для быстрой и удобной защиты поверхностей при покраске и ремонте. Защитная плёнка изготовлена из полиэтиленовой основы, которая закрепляется на поверхности при помощи малярной ленты.

Для внутренних малярных работ. Бесследное удаление малярной ленты в течение 4 дней после нанесения. Размеры: 1100мм x 30м / 2700мм x 17м / 3500мм x 17м

РУЧНОЙ ДИСПЕНСЕР (ПОД 76ММ)



ДЛЯ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ

Диспенсер позволяет быстро и качественно производить заклеивку различных видов упаковки.

Облегчает процесс упаковки предметов. Незаменим при большом объеме работ. Удобство использования. Снабжен удобной ручкой, направляющим валиком и отрезными стальными зубцами. Подходит для клейких лент шириной 50мм

Состав: металл, пластик

Howard

Торговая марка HOWARD® – это широкий ассортимент востребованной продукции для строительно-отделочных работ и товары широкой области применения для стройки, ремонта, склада или производства.

Основу ассортимента составляет продукция собственного производства, изготовленная на производственной площадке в г. Тверь. Продукцию мы реализуем через наших логистических дистрибьюторов во многих городах России и странах СНГ. Мы постоянно расширяем ассортимент продукции. Следите за новинками!



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОГРАММА СТМ (PRIVATE LABEL)

БЫСТРЫЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

РАБОТА ЧЕРЕЗ ДИСТРИБЬЮТОРОВ

ПОСТАВКИ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ ПО ВАШИМ ТЗ
ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ

ЭВЕРЕСТСТРОЙ-ФАСАД ООО
www.evereststroy-tver.com
seller@evereststroy-tver.com

HOWARD® - все права защищены!

Howard



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ
HOWARD® PROFESSIONAL

УПАКОВОЧНЫЕ

КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®



Упаковочные клейкие ленты используются для упаковки коробов, продукции, при переезде, для складских и производственных нужд. Изготовлены из прочного полипропилена с нанесением каучукового клея. Поставляется в коробках. Диаметр втулки – 76мм (подходит под диспенсер) Толщина ленты обусловлена количеством клея – 45мкм, 50мкм Ширина – 50мм Длина м – 150 / 120 / 94 / 66 / 50 / 40 / 25мм*50м Цвет – прозрачный, коричневый

МАЛЯРНЫЕ
КРЕПИРОВАННЫЕ
(СТАНДАРТ 125ММ)



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Крепированные малярные ленты получили широкую популярность за счёт своей универсальности применения в различных сферах. Особые свойства бумаги – мелкоскладчатая поверхность с повышенным удлинением до разрыва и специальная пропитка идеально подходит для использования бумаги для малярной ленты. Отличительные свойства малярной ленты – не оставлять следы после снятия с поверхности, повышенная влагостойкость и прочность. Ширина мм – 100 / 75 / 50 / 38 / 30 / 25 / 19 Длина в метрах – 15 / 24 / 30 / 40 / 50 Доступно СТМ по вашему ТЗ

ЦВЕТНЫЕ
УПАКОВОЧНЫЕ



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Упаковочные клейкие ленты используются для упаковки коробов, продукции, при переезде, для складских и производственных нужд. Изготовлены из прочного полипропилена с нанесением каучукового клея. Поставляется в коробках. Диаметр втулки – 76мм (подходит под диспенсер) Толщина ленты обусловлена количеством клея – 45мкм Ширина мм – 48 Длина в метрах – 50 Цвет – красный, синий, жёлтый, чёрный, белый, зелёный, оранжевый

ДВУХСТОРОННИЕ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Используются для склеивания поверхностей различных материалов между собой, для ремонтно-монтажных, отделочных, декоративных и хозяйственных работ. Для крепления и соединения гладких напольных покрытий, лёгких стеновых панелей, легких рекламных постеров, для поделочных работ, полиграфии, производства и т. д. Диаметр втулки – 76мм Ширина мм – 50 / 38 Длина в метрах – 5 / 10 / 25

АРМИРОВАННЫЕ TPL
(СТАНДАРТ 160ММ)



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Универсальная, влагостойкая клейкая лента из тканной сетки покрытой прочным слоем полиэтилена. Обладает повышенной прочностью и хорошей липкостью. Используется для герметизации швов, стыков труб, временного ремонта труб, вентиляционных коробов, мелкого ремонта, для перевязки тяжёлых коробов и т. д. Ширина – 50мм и альтернативные поставки под заказ Длина в метрах – 10 / 25 / 40 / 50 Цвет – серый, чёрный, цветные под заказ


ДВУХСТОРОННИЕ НА
ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Назначение – для склеивания поверхностей различных материалов между собой, для ремонтно-монтажных работ, отделочных, декоративных и хозяйственных работ. Для крепления и соединения гладких, напольных покрытий, лёгких стеновых панелей, для поделочных декоративных работ, полиграфии, производства и т. д. Тканевая основа придаёт липкость, объём, и дополнительную прочность. Диаметр втулки – 76мм Ширина мм – 50 / 38 Длина в метрах – 5 / 10 / 25

АЛЮМИНИЕВЫЕ



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Изготавливаются из настоящей алюминиевой фольги 20мкм, клеевой слой покрыт защитным лайнером. Ленты обладают высокой липкостью и повышенной стойкостью к температурам до 150°C. Применяются при проведении монтажных теплоизоляционных работ, для перекрытия стыков отражающей теплоизоляции, вентиляционных коробов, рукавов, для заделки стыков деталей с металлическим покрытием, для герметизации швов, для мелкого ремонта и т. д. Ширина мм – 100 / 50 Длина в метрах – 10 / 25 / 40 / 50

СИГНАЛЬНЫЕ
ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ



ЛЕНТЫ HOWARD®

Основное применение – это ограждение территории при проведении ремонтных, строительных, аварийных, спасательных работ. Обозначения зоны движения или запрета доступа. Ширина мм – 50 / 75 Длина в метрах – 50 / 100 / 150 / 200 Цвет – красно-белая и жёлто-чёрная

УСИЛЕННЫЕ
ФИЛАМЕНТНОЙ НИТЬЮ



УПАКОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Лента армированная стекловолокном, имеет трёхслойную полипропиленовую основу, обеспечивающую высокую прочность на растяжение и хорошую механическую стойкость. Мощный клей-расплав обеспечивает прочную фиксацию на различных поверхностях. Эта лента идеально подходит для упаковки средних грузов, крепления поддонов и общего армирования в промышленном сегменте. Ширина мм – 50 / 38 / 30 / 25 / 19 Длина в метрах – 25 / 50 Доступно СТМ по вашему ТЗ


СИГНАЛЬНАЯ,
РАЗМЕТочНАЯ
(170ММ)



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Формула клея устойчива при низких температурах и обеспечивает хорошее сцепление с различными шероховатыми и гладкими поверхностями. Идеально подходит для склеивания, герметизации, соединения, ремонта и предупреждающей маркировки. Хорошая стойкость к истиранию и высокая адгезия. Используются для обозначения и герметизации опасных и безопасных зон, а также в качестве системы маркировки для соблюдения безопасного расстояния между людьми. Ширина мм – 75 / 50 Длина в метрах – 10 / 25 / 50

МАЛЯРНЫЕ
AUTO & AIRLESS



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Для кузовных работ, для покраски мебели, для покраски стен механизированным способом. Выдерживает покраску распылением и сушку при температурах до 90°C (60 мин) или 110°C (30 мин) Отличная адгезия к окрашенному металлу, резине и стеклу. Специально разработан для защиты от влаги и большинства распространенных красок на водной основе. Ширина мм – 50 / 38 / 25 Длина в метрах – 25 / 50

МАЛЯРНЫЕ
WASHI



КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ HOWARD®

Идеально подходит для ПВХ, стекла, дерева, алюминия, оштукатуренных и окрашенных стен для внутренних и наружных работ. Чёткая линия УФ 3 мес. Чистое удаление 6 мес. Влагостойкость. Подходят для деликатных поверхностей. Чёткая линия УФ – 7 дней Чистое удаление – 1 неделя Ширина мм – 50 / 38 / 25 Длина в метрах – 50 / 25