



ROX BLUE EP-2

Многоцелевая синяя смазка с EP присадками

ОПИСАНИЕ

Многоцелевая смазка на основе минерального базового масла с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе минерального базового масла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для долговременного смазывания в подшипниках оборудования, электромоторов
- в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки.

ОТРАСЛИ

- Лесозаготовка
- Спецтехника
- Сельское хозяйство
- Машиностроение

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает смазывание в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С.
- Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и стойкость к окислению.
- Защищает узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- Высокая несущая способность – защита от износа и задиров.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
DIN 51502	КР 2 Р-30
Вид	Однородная смазка
Диапазон рабочих температур	-30 °С до +160 °С
Цвет	Синий
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °С, не ниже	230
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	10,0
Вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	220
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Пенетрация при 25 °С, (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах	265- 295
Диаметр пятна износа, мм	0,4
Нагрузка сваривания(Рс), Н, не менее	3000

УПАКОВКА

тубы 0,4 кг, банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru