



ROX PU PS

Димочевинная смазка

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическая консистентная смазка для увеличения производительности оборудования при использовании в условиях воздействия разнопеременных температур. Благодаря оптимальной вязкости базового масла и полусинтетической основе обеспечивает смазывание.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подшипники электродвигателей
- Подшипники машин и техники при низких и высоких температурах
- Узлы трения конвейеров и приводов
- Подшипники насосов и вентиляторов

ОТРАСЛИ

- Коммунальное хозяйство
- Теплоэнергетика
- Производство бумаги и картона
- Деревообработка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Способность к смазыванию при температурах вплоть до 160 °С в течение длительного времени
- Увеличение интервала замены смазочного материала в труднодоступных узлах
- Высокая нагрузочная способность и снижение износа
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита
- Легкость перехода – совместима с большинством смазочных материалов

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	ROX PU PS
Вид и цвет	Однородная смазка синего цвета
DIN 51502	KPXP2-40
Класс NLGI	2-3
Базовое масло	Полусинтетическое
Загуститель	Димочевина
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+160
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	96
Вязкость базового масла при 100 °С, сСт	12
Температура каплепадения, °С, не менее	250
Пенетрация при 25 °С, (60 двойных тактов), мм х 0,1,	230-295
Коллоидная стабильность, %, не более	5
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Нагрузка сваривания(Рс), Н, не менее	2200

УПАКОВКА

Тубы 0,37 кг, банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru