



ROX SEVER

Низкотемпературная смазка

ОПИСАНИЕ

Морозостойкая синтетическая смазка на основе смеси масел, загущенных полимочевиной, работает при температурах от -65 до +170 градусов и обладает отличными антифрикционными свойствами, выдерживает аварийные нагрузки и хорошо прокачивается централизованными системами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Электродвигатели, работающие при низких температурах
- Подшипники качения и скольжения
- Насосное и перекачивающее оборудование

ОТРАСЛИ

- Нефтегазовая отрасль
- Карьерная техника
- Дорожная техника
- Электродвигатели

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая температура каплепадения
- Отличная стабильность в условиях критически низких температур;
- Способность значительно снижать износ
- Значительный срок службы по сравнению с мыльными и полимерными смазками.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Бежевый
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость эффективная при -50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 сек ⁻¹ , в Па•с, не более	900
Пенетрация	260-320
Присадки	EP
Нагрузка сваривания, Н	2800
Нагрузка критическая, Н, не менее	900
Пятно износа, при 20 кгс, не более	0,4
Пятно износа, при 40 кгс, не более	0,55

УПАКОВКА

банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru