

## Многоцелевая синяя смазка

### ОПИСАНИЕ

Многоцелевая смазка на основе минерального базового масла для узлов трения, работающих в условиях высоких нагрузок.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- для долговременного смазывания в подшипниках оборудования
- в спецтехнике строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки.

### ОТРАСЛИ

- Автотранспорт
- Спецтехника
- Сельское хозяйство
- Машиностроение

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает смазывание в диапазоне температур от -30 °С до +140 °С.
- Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и стойкость к окислению.
- Защищает узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- Высокая несущая способность – защита от износа и задиров.

### ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатели                                                      | Норма             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| DIN 51502                                                       | КР2К-30           |
| Вид                                                             | Однородная смазка |
| Диапазон рабочих температур                                     | -30 °С до +140 °С |
| Цвет                                                            | Синий             |
| Базовое масло                                                   | Минеральное       |
| Загуститель                                                     | Полимочевина      |
| Температура каплепадения, °С, не ниже                           | 200               |
| Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более        | 10,0              |
| Вязкость базового масла при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с           | 160               |
| Коррозионное воздействие на металлы                             | Выдерживает       |
| Пенетрация при 25 °С, (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах | 265- 295          |
| Диаметр пятна износа, мм                                        | 0,48              |
| Нагрузка сваривания(Рс), Н, не менее                            | 2400              |