

Сверлильный станок используется для сверления отверстий в различных материалах (метал, дерево, пластик). Жесткая и массивная конструкция рабочего стола и основания обеспечивают высокую точность отверстий. Тип исполнения станка - напольный.

НАДЕЖНОСТЬ:

- Мощный асинхронный двигатель
- Чугунное основание станка и стола

ФУНКЦИОНАЛ:

- 16 скоростей позволяют подобрать оператору оптимальный режим работы для обрабатываемого материала
- Удобная регулировка рабочего стола по высоте, углу наклона
- Точная настройка глубины сверления

КОМФОРТ:

- Прозрачные кожухи для защиты оператора от попадания стружки при сверлении

* Чугунные тиски в комплекте

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ СС 750

Арт. 914-574



**АВАРИЙНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**




**РЕМЕННОЙ
ПРИВОД**



**ЗАЩИТНЫЕ
КОЖУХИ**



**ЧУГУННЫЕ
ТИСКИ**



**РЕГУЛИРОВКА
РАБОЧЕГО
СТОЛА**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	750
Число оборотов, об/мин	200-2800
Количество скоростей	16
Максимальный ход шпинделя, мм	85
Высота станка, мм	1580
Масса, кг	58