

ОПИСАНИЕ:

Присадка длительного действия для добавления в моторное масло за 150 – 200 км до его замены. Подготавливает отработавшее масло к замене, мягко воздействует на отложения и выводит их.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Расщепляет и выводит нагарные и лаковые отложения, продукты разложения масла, частицы износа механизмов
- Очищает гидрокомпенсаторы
- Увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка более чем в два раза
- Не забивает маслоприемник
- Содержит компоненты, восстанавливающие эластичность манжет и уплотнителей
- Не содержит растворителей и безопасен для РТИ и ЛКП поддона картера
- Совместим со всеми видами моторных масел
- Одна упаковка рассчитана на промывку масляной системы объемом 4 – 5 л
- Рекомендована при каждой замене масла, смене типа масла и превышении сервисных интервалов
- Рекомендована двигателям с пробегом более 50 000 км

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная прозрачная жидкость желтого цвета

Плотность: 0,860 – 0,885 (г/см³)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для очистки систем смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Залить присадку в маслозаливную горловину и запустить двигатель.
3. Дать поработать на холостом ходу в течение 5 минут, затем можно начинать движение на автомобиле. Во время эксплуатации автомобиля с присадкой ограничить нагрузку на двигатель.

4. Через 150 – 200 километров произвести замену масла и масляного фильтра.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов. Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Срок годности 5 лет.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

330 ml ПЭТ флакон Art. Ln1005

