



Клей EMCOL Спец-Флизелин

Техническая информация

Внешний вид продукта (в сухом виде)	Белые хлопья
Массовая доля воды (%) не более	8,0
Динамическая вязкость (мПаС)	6000
Щелочность (мл)	0,9±1,25
Активность водородных ионов (pH) водородного р-ра	10,5 — 12

Описание продукта

Клей «EMCOL Спец-Флизелин» предназначен для всех видов бумажных, виниловых и флизелиновых обоев. Является современным качественным продуктом. Его основу составляет модифицированный картофельный крахмал, входящий в состав многих дорогостоящих марок обоевых клеев. Содержит антисептические компоненты. Клей быстро и хорошо растворяется в обычной холодной воде, не образуя комков.

Способ применения

Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду, интенсивно перемешивая. Через 3 минуты после повторного перемешивания клей готов к применению.

Применять клей согласно инструкции производителя обоев.

Свойства

Клей в разведенном состоянии представляет собой бесцветную вязкую жидкость без запаха.

Расход (пачка 200 г.)

Вид обоев	Кол-во воды	Кол-во рулонов	Площадь
Бумажные обои	5,0 л	6 — 8	30 — 40 м ²
Легкие виниловые обои	4,5 л	5 — 6	25 — 30 м ²
Тяжелые виниловые и тканевые обои	4,0 л	4 — 5	20 — 25 м ²
Флизелиновые обои	4,0 л	4 — 5	20 — 25 м ²

Меры предосторожности

Беречь от детей! Избегать попадания клея в глаза, на слизистые оболочки и во внутрь организма.

Способ хранения

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить в сухом помещении.