



Инструкция по эксплуатации

Emcol

Клей для всех типов обоев

I. Продукт:

Состав:

Модифицированные крахмалы,
противогрибковые добавки

Область применения:

Предназначен для наклеивания всех видов бумажных, виниловых и флизелиновых обоев внутри жилых, административных, общественных и производственных помещений на предварительно подготовленные бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие поверхности с аналогичной основой, а также для предварительной обработки поверхности под оклейку.

II. Рекомендации по применению

Способ приготовления:



Налейте в чистую емкость необходимое количество воды комнатной температуры. При постоянном перемешивании, создавая водоворот, медленно высыпьте содержимое упаковки по краю емкости, продолжая перемешивать в течение 30 секунд.

Через 3 минуты после повторного перемешивания клей готов к применению.

При разведении хлопьев водой клей превращается в бесцветную вязкую жидкость. Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

Подготовка поверхности стен:

Поверхность должна быть прочной, сухой, нормально впитывающей, очищенной от побелки, остатков старых обоев и клеевых красок. Трещины, дыры, неровности поверхности выровнять шпаклевкой и обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Пористые, хорошо впитывающие поверхности должны быть предварительно обработаны.



Упаковка:

Пачка 200 г.



III. Пропорции для приготовления клея

Пачка 200 г

Вид обоев	Количество рулонов* на упаковку	Количество литров воды на упаковку
Обработка оклеиваемой поверхности	60 - 80 м ²	7,0
Бумажные обои	6 - 8	5,0
Легкие виниловые обои	5 - 6	4,5
Тяжелые виниловые и тканевые обои	4 - 5	4,0

- Стандартный рулон обоев 10,05 0,53м

Указано максимальное количество рулонов при соблюдении технологий приготовления клеевого раствора, подготовки поверхности и наклеивания обоев.

Условия безопасного использования и хранения:



При попадании в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 5 лет со дня производства.

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и опыта в области изготовления клеев. Рекомендуется провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.