

# Инструкция по эксплуатации

## Emcol

### Клей для виниловых обоев



## I. Продукт:

### Состав:

Модифицированные крахмалы,  
противогрибковые добавки

### Упаковка:

Пачка 200 г.

### Область применения:

Предназначен для наклеивания всех видов виниловых и бумажных обоев внутри жилых, административных, общественных и производственных помещений на предварительно подготовленные бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие поверхности с аналогичной основой, а также для предварительной обработки поверхности под оклейку.

## II. Рекомендации по применению

### Способ приготовления:



Налейте в чистую емкость необходимое количество воды комнатной температуры. При постоянном перемешивании, создавая водоворот, медленно высыпьте содержимое упаковки по краю емкости, продолжая перемешивать в течение 30 секунд.

Через 3 минуты после повторного перемешивания клей готов к применению.

При разведении хлопьев водой клей превращается в бесцветную вязкую жидкость. Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

### Подготовка поверхности стен:

Поверхность должна быть прочной, сухой, нормально впитывающей, очищенной от побелки, остатков старых обоев и клеевых красок. Трещины, дыры, неровности поверхности выровнять шпаклевкой и обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Пористые, хорошо впитывающие поверхности должны быть предварительно обработаны.





### III. Пропорции для приготовления клея

**Пачка 200 г**

| Вид обоев                               | Количество рулонов*<br>на упаковку | Количество литров<br>воды на упаковку |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Обработка<br>оклеиваемой<br>поверхности | 60 - 80 м <sup>2</sup>             | 7,0                                   |
| Бумажные обои                           | 6 - 8                              | 5,0                                   |
| Легкие<br>виниловые обои                | 5 - 6                              | 4,5                                   |
| Тяжелые виниловые<br>и тканевые обои    | 4 - 5                              | 4,0                                   |

- Стандартный рулон обоев 10,05 0,53м

Указано максимальное количество рулонов при соблюдении технологий приготовления клеевого раствора, подготовки поверхности и наклеивания обоев.

#### Условия безопасного использования и хранения:



При попадании в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

#### Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 5 лет со дня производства.

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и опыта в области изготовления клеев. Рекомендуется провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.