

Панели звукоизоляционные ZVUK-STOP

Универсальные звукоизоляционные сэндвич-панели для бескаркасной шумоизоляции стен и потолка в помещениях любого назначения.

Технический лист

ZVUK - STOP

Серийное производство
ТУ 23.99.19-001-19398011-2023

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.32311.JC02.CC01.1826

Сертификат Пожарной безопасности
№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1255

Протокол акустических испытаний
НИИСФ РААСН от 19 июля 2023 г.



Серия ZVUK-STOP Extra

В панелях установлены 6 виброопор, которые обеспечивают виброразвязку и позволяют регулировать положение панелей компенсируя локальные неровности поверхности до 10 мм



Состав панелей:

Жесткий слой – гипсоволокнистая плита 20 мм

Мягкий слой – минеральная плита.

В каждой панели предусмотрено 8 заводских отверстий для крепежа.

Сравнительная таблица характеристик панелей ZVUK-STOP

Наименование	ZVUK-STOP 24	ZVUK-STOP 40	ZVUK-STOP 40 Extra	ZVUK-STOP 50	ZVUK-STOP 70	ZVUK-STOP 120
Размеры мм	1200x600x24	1200x600x40	1200x600x40	1200x600x50	1200x600x70	1200x600x120
Вес панели	19 кг	20 кг	20 кг	21 кг	22 кг	24 кг
Индекс звукоизоляции воздушного шума системы, R_w	52 дБ	53 дБ	55 дБ	54 дБ	55 дБ	56 дБ
Дополнительное снижение, ΔR_w	10 дБ	11 дБ	13 дБ	12 дБ	13 дБ	14 дБ
Эффект после монтажа	Снижение шума в 3 раза	Снижение шума в 5 раз	Снижение шума в 7 раз	Снижение шума в 6 раз	Снижение шума в 7 раз	Снижение шума в 8 раз