



Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК»  
426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, д. 57  
ИНН 1841102789, КПП 1841102789 ОГРН 1221800000146  
Р/С № 40702810829850000633  
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
К/С 30101810200000000824, БИК 042202824

## ПАСПОРТ № PRL15/140823

**Наименование продукции:** Низкотемпературный пенетрант Инспектор PRL

**Тара:** Аэрозоль 400/520мл

**Номер серии (партии):** 15

**Количество выпущенной продукции:** 50л

**Дата производства продукции:** 14.08.2023 г.

Испытания (анализы) проведены согласно ТУ 26.51.66-001-29959060-2018

| № п/п | Наименование показателей контроля качества | Требования к качеству                                           | Результаты анализов |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Внешний вид                                | Однородное вещество темно-красного цвета                        | Соответствует       |
| 2     | Чувствительность                           | 2 класс                                                         | Соответствует       |
| 3     | Плотность                                  | ISO 3452-2 раздел 6.3                                           | Соответствует       |
| 4     | Вязкость                                   | ISO 3452-2 раздел 6.4                                           | Соответствует       |
| 5     | Температура воспламенения                  | ISO 3452-2 раздел 6.5                                           | Соответствует       |
| 6     | Смываемость                                | ISO 3452-2 раздел 6.6                                           | Соответствует       |
| 7     | Водная толерантность                       | Не менее 5%                                                     | Соответствует       |
| 8     | Коррозионные свойства                      | Алюминиевый сплав, Сталь – отсутствие пятен, питтинга, коррозии | Соответствует       |
| 9     | Содержание серы и галогенов                | Не более 200 ppm                                                | Соответствует       |
| 10    | Содержание воды                            | Не более 1 %                                                    | Соответствует       |
| 11    | Эффективность при низкой температуре       | -30.. +10 C°                                                    | Соответствует       |

Отвечает требованиям ТУ 26.51.66-001-29959060-2018

Соответствует ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р 56542-2019, ISO 3452-2, ОСТ1 90243-83

**Температура использования:** от -30 до +10 °C

**Хранение:** в сухом, вентилируемом помещении, в закрытой заводской таре

**Срок годности:** 36 месяцев со дня изготовления



М.П.