

Очиститель системы впуска и карбюратора AIR INTAKE AND CARB CLEANER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI AIR INTAKE AND CARB CLEANER – профессиональный очиститель, предназначенный для устранения загрязнений и отложений в воздушных каналах, жиклерах и регулировочных винтах карбюратора, а так же на всех видимых компонентах впускной системы. Специально разработанная формула для профессионального применения позволяет оперативно добиться результата. Высокая эффективность, малый расход средства, благодаря экономным дозаторам распылителей, позволит экономить на расходах СТО.

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTACHI AIR INTAKE AND CARB CLEANER – профессиональное средство для очистки карбюратора и системы впуска, разработанное с учетом всех требований по качеству и безопасности. Рекомендовано для использования в автосервисах.

Рекомендуется в качестве профилактического средства очистки системы 2-3 раза в год.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Чистый двигатель**
Удаляет следы отложений отработанных нефтепродуктов
- **Улучшенная работа двигателя**
Улучшает запуск и восстанавливает мощностные характеристики двигателя
- **Экологичность**
Уменьшает токсичность выхлопа
- **Оптимизированный расход топлива**
Нормализует расход топлива.
- **Экономичность**
Малый расход средства благодаря экономным дозаторам распылителей, позволит экономить на расходах СТО.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМАТИВ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Однородная бесцветная жидкость	Соответствует
Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Упаковка должна выдерживать испытания по ГОСТ 32481-2013, п. 8.3	Выдерживает
Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Клапан должен выдерживать испытания по ГОСТ 32481-2013, п. 8.4	Выдерживает
Избыточное давление при 20 °С, МПа (кгс/см ²)	0,20 (2,0)-0,60 (6,0)	0,46 (4,6)
Массовая доля пропеллента в содержимом аэрозольной упаковки, %	34,0±1,0	-
Степень эвакуации, %, не менее	95	99

Очиститель системы впуска и карбюратора AIR INTAKE AND CARB CLEANER

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Хранить в крытых, сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Срок хранения 3 года

оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по