

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Rosneft Revolux D5 10W-40 – современное всесезонное моторное масло премиум-класса, созданное по уникальной технологии Revolux. Разработано для применения в высокомоментных экологически чистых дизельных двигателях, ведущих американских и европейских производителей, требующих применения масел, соответствующих требованиям новейших спецификаций API CJ-4 и ACEA E9 и экологических стандартов Евро-VI и ниже.

Область применения

Масло **Rosneft Revolux D5 10W-40** предназначено для всесезонного применения в современных высокомоментных экологически чистых дизельных двигателях, ведущих американских и европейских производителей, удовлетворяющих нормам Евро-VI, Евро-V, CAFÉ (US 2007). Масло

совместимо со всеми типами систем доочистки выхлопных газов, таких как фильтр сажевых частиц (DPF), система каталитической нейтрализации (SCR), система рециркуляции отработанных газов (EGR).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

API CJ-4/SM;
ACEA E9/ E7;
ПАО «Автодизель» («ЯМЗ»);
ПАО «Тутаевский моторный завод»;
MB 228.31;
MAN M 3575;
MTU Category 2.1;

Renault RLD-3;
Volvo VDS-4;
Cummins CES 20081;
Detroit Diesel 93K218;
Deutz DQC III-10 LA;
MACK EO-O Premium Plus;
Caterpillar ECF-3

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло совместимо со всеми типами систем доочистки выхлопных газов (DPF, SCR, EGR) и значительно продлевает срок их службы;
- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии;
- Современные компоненты функционального пакета присадок образуют защитную плёнку, предотвращая образование отложений на деталях двигателя, а диспергирующие присадки поддерживают частицы сажи в объёме масла, обеспечивая тем самым чистоту двигателя;
- Применимо в двигателях, работающих на сжатом природном (CNG-метан) газе.

ФАСОВКА

20 л, 216.5 л, 1000 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Revolux D5 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,8
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа·с	ASTM D5293	6100
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	155
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,3
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,90
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D5800	9,5
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	864