



ГИБРИДНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СМАЗОЧНОЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка универсальная проникающая предназначена для смазывания различных деталей и механизмов, а также для облегчения отвинчивания приржавевших деталей. Продукт представляет собой смесь углеводородного масла, синтетических функциональных добавок, алифатического нефтяного растворителя, углеводородного пропеллента в аэрозольной упаковке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки шестерен, цепей, телескопических антенн, слабо нагруженных подшипников, замков, петель дверей и других подвижных механизмов.

СВОЙСТВА

Высокая проникающая способность, за счет своих капиллярных свойств глубоко проникает в микротрещины и узкие зазоры между деталями. Быстро разрыхляет ржавчину и возвращает подвижность резьбовым соединениям. Возвращает плавность хода прикипевшим подвижным деталям. Устраняет скрипы и заедания. Обеспечивает легкий, без повреждений, демонтаж крепежа. Вытесняет влагу с поверхности металла. Может использоваться как размораживатель замков. Образует устойчивую пленку, защищающую от процессов коррозии и окисления. Не содержит силикона, хлорированных углеводородов. Аэрозольный баллон снабжен специальной удлинительной трубкой для удобства использования и точного нанесения.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хорошо встряхнуть баллон. Распылить состав тонким слоем на обрабатываемые детали, используя прилагаемую удлинительную трубку

УПАКОВКА

- Аэрозольный баллон 520 мл. (арт. 29129)
- Аэрозольный баллон 210 мл. (арт. 29128)

Баллоны снабжены удлинительной трубкой для точного нанесения.



ГИБРИДНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СМАЗОЧНОЕ СРЕДСТВО

Смазывает механические соединения
Устраняет сухое трение, скрип и заедание
Защищает от влаги и предотвращает коррозию
Облегчает демонтаж
и восстанавливает подвижность узлов

520 МЛ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов!

Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования!

Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 48 месяцев с даты производства. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С. Температурный режим транспортирования: от -40 °С до +50 °С.

150023, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 62В, оф. 13.

Тел.: +7 (4852) 63-71-51

Отдел технической поддержки: support@accord76.ru

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением за которое производитель или поставщик могли бы нести юридическую ответственность.