



# РУСИНДАСТРИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

### РИМАОЙЛ 10М

Жидкость для обработки металла резанием и шлифованием, при средней и тяжелой интенсивности

390025, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Щорса,  
д. 38/11, стр.1., офис 3  
ИНН 6230091050 КПП 623401001  
Тел.: 8 800100 72 83  
+7 4912 520-295

Email: [commercial@rusindastry.ru](mailto:commercial@rusindastry.ru)

Internet: [www.rusindastry.ru](http://www.rusindastry.ru)

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2015

<b>Область применения</b>	<b>РимаОйл 10М</b> - прозрачная полусинтетическая безнитритная смазочно-охлаждающая жидкость, поставляемая в виде водорастворимого концентрата. <b>РимаОйл 10М</b> - рекомендуется для обработки всех черных и большинства цветных металлов резанием и шлифованием, как на отдельных станках, так и в централизованных системах.	
<b>Свойства</b>	Внешний вид концентрата	Прозрачная жидкость желтоватого цвета
	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,03-1,08
	Водородный показатель (pH) (5%)	9,1-9,6
	Коэффициент рефрактометра	2,2
<b>Преимущества</b>	-специально отобранные сырьевые материалы обеспечивают долгий срок эксплуатации жидкости; -обеспечивает хорошее моющее действие; -защищает от коррозии – нет необходимости в дополнительной коррозионной защите готовой продукции; -обеспечивает быстрое осаждение взвешенных частиц; -незначительное пенообразование.	
<b>Параметры применения</b>	Рекомендуемые концентрации:	
	Шлифование, вальцешлифование	3-4%
	Сверление, лезвийная обработка	5-7%
	Обточка, фрезеровка, точение	5-8%
<b>Приготовление</b>	<b>РимаОйл 10М</b> легко смешивается, требуя лишь обычного перемешивания. Для автоматического смешивания рекомендуется использование дозирующего оборудования. В нормальных условиях начальная температура воды должна составлять 5-25 °С.	
<b>Хранение</b>	От 0°С до +40 °С, 12 месяцев.	